

# VS1手车式高压真空断路器

产品名称	VS1手车式高压真空断路器
公司名称	孝感汉森电气有限公司
价格	2111.00/台
规格参数	
公司地址	孝感市长征路40号
联系电话	86-07122778695 13871883893

## 产品详情

vs1(zn63)-24系列(高原型)户内交流高压真空断路器,系三相交流50hz、额定电压24kv及以下的户内高压配电装置。适用于发电厂、变电站等供配电系统的控制和保护,尤其适用于频繁操作的场所。产品符合gb1984-2003<<交流高压真空断路器>>、jb3855《3.6~40.5kv户内交流高压真空断路器》、gb/t11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》、dl/t403《10~35kv户内高压真空断路器订货技术条件》等技术标准的要求。

断路器采用弹簧操动机构与断路器本体一体式设计,既可作固定安装单元,与多种型号的固定式开关柜配套(固定式);也可配用专用推进机构,组成手车单元,与kyn28-24z(gzs1)型开关柜配套(手车式)。配套机械闭锁装置,满足开关柜“五防”功能要求。

### 型号意义

空气温度:  $-15^{\circ}\text{c}$ — $+40^{\circ}\text{c}$ ,且24小时内的平均值不超过 $35^{\circ}\text{c}$ 。

海拔高度:海拔不超过1000米(当额定电压为12kv时,海拔高度可达4800米)。

相对湿度:日平均值不超过95%,月平均值不超过90%。

水蒸气压力:日平均值不超过 $2.2 \times 10^{-3}$  kpa,月平均值不超过 $1.8 \times 10^{-3}$  kpa。

周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃气体、蒸气、盐雾的污染,地震烈度不超过8度。

在超过gb/t11022-1999规定的以上正常环境条件下使用时,用户可与制造厂协商解决。