

VS1侧装式高压真空断路器

产品名称	VS1侧装式高压真空断路器
公司名称	孝感汉森电气有限公司
价格	2333.00/台
规格参数	
公司地址	孝感市长征路40号
联系电话	86-07122778695 13871883893

产品详情

vsc(zn63)-12g系列（固封极柱）侧装式户内交流高压真空断路器，是额定电压3.6—12kv、三相交流50hz的户内高压开关设备。三相极柱采用固封极柱绝缘（即通过apg工艺，利用环氧树脂将灭弧室及上下出线端全部包封，缩小了灭弧室尺寸，而且提高了耐气候性和机械支撑），高寿命，免维护。适用于电力系统中，额定电流下的频繁操作，或多次开断短路电流的场所。该断路器采用固定安装，适用于环网柜、箱式变电站等各种非标供电系统。产品符合gb1984-2003《交流高压真空断路器》、jb3855《3.6~40.5kv户内交流高压真空断路器》、gb/t11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》、dl/t403《10~35kv户内高压真空断路器订货技术条件》等技术标准的要求。

型号意义

空气温度：-15 ° c— +40 ° c，且24小时内的平均值不超过35 ° c。

海拔高度：海拔不超过1000米。

相对湿度：日平均值不超过95%,月平均值不超过90%。

水蒸气压力:日平均值不超过 2.2×10^{-3} kpa,月平均值不超过 1.8×10^{-3} kpa.

周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃气体、蒸气、盐雾的污染，地震烈度不超过8度。

在超过gb/t11022-1999规定的以上正常环境条件下使用时，用户可与制造厂协商解决。