

电线曲绕试验机

产品名称	电线曲绕试验机
公司名称	美亦丰试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇菩山工业区
联系电话	020 - 84868859

产品详情

用途说明:

用来检测橡胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下，经一定次数的弯曲后的破损程度。

主要功能：

- 1、测试试样类型：二芯单相、三芯三相、
- 2、测试方式：空载、单相（二芯）、三相（三相三线）可任选择
- 3、停机方式：a、可指示：o、r、s相断线
b、可指示：r/s、 r/t、 s/t短路

技术参数：

- 1、曲绕速度：0.33m/s
- 2、曲绕行程： 1m
- 3、测试电流：0 ~ 35a
- 4、测试电压：两芯单相ac：220 v/三相ac：380v，50/60hz
- 5、重锤：0.5、1.0、2.0、3.0、7.0kg
- 6、滑轮结构：小车为二滑轮结构

7、滑轮直径： 60、 80、 120、 160、 200mm（ 塑胶材质 ）

8、采用导杆式结构

符合标准：

符合iec227-2、iec245-2、vde0472、gb5023.2、iec60245-2（ed2）1994+a1：1997、gb5023.2和gb5013.2、ul1581等