

长城HP-R润滑脂青岛黄岛开发区胶南王台泊里

产品名称	长城HP-R润滑脂青岛黄岛开发区胶南王台泊里
公司名称	青岛德汇油品有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	青岛黄岛区
联系电话	0532-85183391 18653241063

产品详情

hp-r润滑脂本产品采用复合金属皂稠化精制矿物油，加有高效极压抗磨剂、防锈抗氧化剂等制成，是高温长寿命润滑脂。按gb/t 7631.8-90(iso 6743/9-1987)分类为：l-xcfbb2-3

性能特点

具有良好的极压抗磨性能，满足重载汽车轮毂轴承的润滑

具有良好的高温性能，高温粘附性强，可保证良好的润滑油膜

具有良好的胶体安定性，润滑脂使用寿命长，可延长换脂周期

具有良好的抗水性和防护性能

技术规格

符合企标q/sh303 270-2004

应用范围

适用于高速、重载等苛刻条件下轿车、大型客车及重载卡车等车辆的轮轴承、底盘、电机水泵等摩擦部位的润滑

使用温度为：-30 ~ 180

典型数据

项 目	典型数据
外观	蓝色均匀油膏
工作锥入度, 0.1mm	241
滴点,	321
钢网分油 (100 , 24h) , %	2.2
延长工作锥入度 (100000次)与工作锥入度之差, 0.1mm	50
抗磨性能 (392n , 60min) , mm	0.60

包装形式

800g/塑盒、2kg/铁盒、15kg/塑桶、175kg/开口钢桶

性能特点

具有良好的极压抗磨性能，满足重载汽车轮毂轴承的润滑

具有良好的高温性能，高温粘附性强，可保证良好的润滑油膜

具有良好的胶体安定性，润滑脂使用寿命长，可延长换脂周期

具有良好的抗水性和防护性能

技术规格

应用范围

适用于高速、重载等苛刻条件下轿车、大型客车及重载卡车等车辆的轮轴承、底盘、电机水泵等摩擦部位的润滑

使用温度为：-30 ~ 180

典型数据

项 目	典型数据
外观	蓝色均匀油膏
工作锥入度, 0.1mm	241
滴点,	321
钢网分油 (100 , 24h) , %	2.2
延长工作锥入度 (100000次)与工作锥入度之差, 0.1mm	50
抗磨性能 (392n , 60min) , mm	0.60

包装形式

800g/塑盒、2kg/铁盒、15kg/塑桶、175kg/开口钢桶

性能特点

具有良好的极压抗磨性能，满足重载汽车轮毂轴承的润滑

具有良好的高温性能，高温粘附性强，可保证良好的润滑油膜

具有良好的胶体安定性，润滑脂使用寿命长，可延长换脂周期

具有良好的抗水性和防护性能

技术规格

符合企标q/sh303 270-2004

应用范围

适用于高速、重载等苛刻条件下轿车、大型客车及重载卡车等车辆的轮轴承、底盘、电机水泵等摩擦部位的润滑

使用温度为：-30 ~ 180

典型数据

项 目	典型数据
外观	蓝色均匀油膏
工作锥入度，0.1mm	241
滴点，	321
钢网分油 (100 ， 24h) ， %	2.2
延长工作锥入度 (100000次)与工作锥入度之差，0.1mm	50
抗磨性能 (392n ， 60min) ， mm	0.60

包装形式

800g/塑盒、2kg/铁盒、15kg/塑桶、175kg/开口钢桶

性能特点

具有良好的极压抗磨性能，满足重载汽车轮毂轴承的润滑

具有良好的高温性能，高温粘附性强，可保证良好的润滑油膜

具有良好的胶体安定性，润滑脂使用寿命长，可延长换脂周期

具有良好的抗水性和防护性能

技术规格

符合企标q/sh303 270-2004

应用范围

适用于高速、重载等苛刻条件下轿车、大型客车及重载卡车等车辆的轮轴承、底盘、电机水泵等摩擦部位的润滑

使用温度为：-30 ~ 180