

PVDF沸腾床干燥系统

产品名称	PVDF沸腾床干燥系统
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

PVDF沸腾床干燥系统

循环水 上水：0.6/0.4MPa(G)，35

回水：0.2~0.3MPa，回水温度：42 。

饱和蒸汽 蒸汽压力0.6MPa（G）180

压缩空气 0.6-0.7MPa(G)

电 380V，50 ± 0.5Hz

物料名称 PVDF滤饼状树脂

湿份名称 水 (H2O)

初始入料湿含量 30%~40%

单套干料 (成品) 产量 300kg/h

成品要求湿含量 0.03%

原料粒度分布 40~120 μm

热源及热源设备 蒸汽散热器制作按1.0Mpa，面积按0.6Mpa计算设计

环境条件 903.5mbar， $t_0=20$ ，年平均相对湿度：83.2% (17.4)

物料原始状态 无粘性、不结块

(2) 沸腾流化床是一固定装置，沸腾流化床由支腿支撑，该装置主要由以下几部分组成。

----支腿：由304不锈钢焊接构成，支撑整个沸腾流化床。

----风箱：由板及加强筋组成的焊接结构。主要起进风、均风作用，以保证沸腾流化床正常的流态化。每个风室风量可独立调节，风阀开关刻度明确，风阀布置合理，便于操作。设置清洗水出口。

----布风板：采用先进的侧出风结构，既能很好的保证正常的流态化，又能防止漏料，还较有利于大块料的排出。

----流化段：由流化箱体组成。本结构主要完成热交换、水分蒸发功能。物料与热空气进行热量交换，水分蒸发被热空气带走，物料被干燥、冷却排出床外，本装置上设置有手孔视镜结构，可方便的观察沸腾流化床内物料的流化状态，便于外部调节。