

行星式切管机 管道切割机 行星切割机 GF锯

产品名称	行星式切管机 管道切割机 行星切割机 GF锯
公司名称	上海宣正机械设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	
公司地址	xoozmachine@126.com
联系电话	021-39968821 18019478929

产品详情

用于所有管加工要求较高的工业领域，是最经济实用的选择。该切管机采用电机驱动，保证了强有力的动力。操作方便，节省空间。操作时将要切割的管子固定在“自定心式”夹紧装置上，管子不产生变形。切割时手动或者在自动装置驱动下切割头绕管子旋转一周切割刀片便将管子切断，切割后端面绝对垂直，端面无毛刺，管子不变形为确保管道焊接质量提供根本保证。同时可完成坡口要求。机械冷加工，不会破坏管材质。是半导体、电子设备、啤酒、制药、生物科技、饮料、乳品、压力容器、石油、天然气、化工、航空及航天工业、船舶、电建、锅炉、水处理等行业中管子切割后直接焊接的最佳选择

xa系列：管子切割坡口机，切割和坡口可分别进行也可同时进行。该系列电动切管机具有以下优点：
1：安全性高，管道静止状况下采用工具旋转完成切割、坡口
2：管径调节快速，可在几秒内完成
3：切割时管道自动对中，坡口非常均匀
4：冷加工过程，不会破坏管材质；快速切割，效率高
5：切口不变形，端面无毛刺，始终保持清洁，高品质焊接要求的场合极为适合
6：快速更换刀片，刀片可通用于axxair及+gf+切管机
7：坚固耐用的设计，具有强大的驱动装置。独特自动化行星式切割过程
8：优化自动焊接所需的准备工作，管道切割后直接焊接的最佳选择
9：切割速度可根据切割的管子材质和壁厚不同而进行调节，如低速用于不锈钢管
10：可自动走刀

型号	xa4	xa6	xa8
----	-----	-----	-----

管子外径[mm]	19-120	85-182	150-230	
管子外径[inch]	0.394-4.724	3.346-7.165	5.905-9.055	8
壁厚[mm]	1-7	2-10	2-10	
壁厚[inch]	0.04-0.22	0.08-0.4	0.08-0.4	
马达	1800w	1800w	1800w	
电压/频率	110/220v 50/60hz	110/220v 50/60hz	110/220v 50/60hz	110
重量[kg]	75	90	110	
重量[ib]	165	198	242	
应用	合金钢(特别是不锈钢、钛合金)优质钢材、碳钢 铜、黄铜、铝等有色金属 塑料管子 铸			