砂尘试验箱

产品名称	砂尘试验箱
公司名称	美亦丰试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇菩山工业区
联系电话	020－84868859

产品详情

产品用途：

该产品适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。

箱体结构：

箱体外壳材料：优质钢板喷塑处理。

内胆材料：进口sus不锈钢光板。

可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。

试验箱底部采用高品质可固定式pu活动轮。

试验箱底部有更换粉尘装置

控制系统：

采用进口可编程控制器有效保证试验按标准运行。

配备抽真空执行器件,停电记录装置十年。

高质量品牌执行元器件。

吹尘风机时间自动交替进行。

振动和停止振动时间自动交替进行。

真空压力指示并可调节。

触摸屏式可编程控制器具有四个输出点同时完成4个不同时间的程序执行。

触摸屏式可编程控制器的每一个输出点都有90个时间段控制（即启动时间和停止时间）。

触摸屏式可编程控制器可分别对吹尘风机、粉尘振动和总的试验时间进行单独或集体的时间控制。试验时间最大为99小时59分。箱内风速可调（通过变频器自动调节）

符合标准：gb4208 gb/t2423.37-1989

产品规格及技术参数：

工作尺寸d×w×h(mm)：1000×1000×1000

外形尺寸d×w×h(mm)：1380×1120×1860

功率kw：1.2kw

性能指标：金属网丝直径：50um

线间标称间距：75um

滑石粉用量：2kg～4kg/m3

抗击时间：0～99h59m

风机循环时间：0～99h59m

试件电源插座：防尘型插座ac220v 16a

控制系统：控制器：触摸屏式微电脑中文可编程集成控制器

真空系统：配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另配，订货时说明）

循环风机：封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机

粉尘加热系统：不锈钢云母片加热套

安全保护：漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆

本试验箱能满足gb2423、gb4706、gb4208、din中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。

※ 特殊规格可依客户要求定制