

# 淋雨试验箱

产品名称	淋雨试验箱
公司名称	美亦丰试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇菩山工业区
联系电话	020 - 84868859

## 产品详情

### 产品用途：

该产品适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。

### 箱体结构：

箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板。大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。

试验箱底部采用高品质可固定式pu活动轮，方便用户搬移。

具有270度摆管和360度旋杆喷水装置。

可调转速的样品台。

### 控制系统：

进口可编程中文电脑集成控制器来完成对整个系统时间及顺序控制。

采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。

配备水过滤器

符合标准：gb10485-89 gjb150.8-86

### 产品规格及技术参数：

工作尺寸d×w×h(mm)：2000×2000×3000(或其它)

功率：3.5kw

性能指标：喷水环半径：1000mm

水管直径：16mm

喷孔直径：0.4mm

孔径间距：50mm

摆管押幅： $\pm 45^\circ$ 、 $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 90^\circ$ 、 $\pm 180^\circ$ （理论数值）

试验台转速：1r/min也可为无节调速（选配）

运行控制系统：控制器：进口调频式变频器

时间控制器：进口可编程中文电脑集成控制器

水压控制：流量计

观察面：大面积可视化钢化玻璃门

供水系统：储水箱、增压泵

安全保护：漏电、短路、电机过热

特殊规格可依客户要求定制