

威强PCIE-H610

产品名称	威强PCIE-H610
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里拉嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

产品详情

features

1. picmg 1.3 全长卡服务器等级解决方案 2. 支持 lga1155 intel® core™ i7/i5/i3/pentium®/celeron® 处理器 3. 最大支持至 16gb 4. intel® hd 图形技术与高性能图像及媒体处理相结合 5. tpm v1.2 硬件安全功能支持 tpm 威强一键恢复解决方案可快速创建os备份和恢复

specifications

cpu	lga1155 socket 支持 intel® core™ i7/i5/i3/pentium®/celeron® 处理器
pch	intel® h61
bios	uefi bios
内存	支持两个 240-pin 1333/1066mhz 双通道 ddr3 & ddr3l (1.35v) dimms (系统最大支持 16gb)
以太网	dual realtek rtl8111e pcie gbe 控制器 (lan1 支持 asf 2.0)
i/o接口	2 x rs-232 1 x rs-422/485 4 x sata 3gb/s 1 x lpt 1 x fdd 1 x 6-pin wafer for kb/ms 6 x usb 2.0 (两个位于 io , 四个位于板载排针转接口) 4 x usb 2.0 (四个位于底板排针转接口)
数字i/o	8-bit 可编程 i/o
super i/o	fintek f81866

红外连接器	1 x 5-pin header
tpm	2 x 10-pin headers
smbus	1 x 4-pin wafer
音频	iei ac-kit-888hd 音频套件
显示接口	1 x vga 1 x dvi-d (via header to io-kit-001-r20 dvi-d/usb 模块) (可选)
扩展槽	pcie 信号及 pci 金手指信号
看门狗定时器	软件可编程支持 1~255 秒系统重置
电源	支持 5v/12v, at/atx 电源模式
风扇	1 x 4-pin 智能风扇接口
功耗	5v@4.41a, 12v@0.21a, vcore_12v@7.72a, 3.3v@1.71a, 5vsb@0.16a (3.4ghz intel® core™ i7-2600k 支持两个 2gb 1333mhz ddr3 内存)
图形	intel® hd graphics gen 6 支持 dx10.1 和 opengl 3.0, full mpeg2, vc1, avc decode
工作温度	-10 ° c ~ 60 ° c
相对湿度	5% ~95%, 无冷凝
尺寸	338 mm x 126 mm
重量	gw: 1200g/nw: 420g