

# 威强WSB-H610

产品名称	威强WSB-H610
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里拉嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

## 产品详情

### features

1. picmg 1.0 cpu 全长卡支持 lga1155 intel® core™ i7/i5/i3/pentium®/celeron® 处理器
  2. 两个 ddr3 & ddr3l 1333/1066mhz 双通道 ddr3 & ddr3l (1.35v) dimms 可支持(系统最大支持 16gb)
  3. 板载嵌入式控制器支持红外线和 peci 2.0 技术
  4. 双 realtek pcie gbe 和 lan1 支持 asf 2.0
  5. tpm v1.2 硬件安全功能
- 威强一键恢复功能支持快速创建 os 备份及恢复

### specifications

cpu	lga1155 插座支持 intel® core™ i7/i5/i3/pentium®/celeron® 处理器
pch	intel® h61
bios	uefi
内存	两个 240-pin 1333/1066mhz 双通道 ddr3 & ddr3l (1.35v) dimms 可支持(系统最大支持 16gb)
以太网	双 realtek rtl8111e pcie gbe 接口 (支持 lan1 及 asf 2.0)
i/o接口	2 x rs-232 1 x rs-422/485 1 x lpt 1 x fdd 1 x ps/2 kb/ms 1 x 6-pin wafer for kb & ms 7 x usb 2.0 (1 on rear, 6 by pin header) 4 x sata 3gb/s (h61 不支持 ahci & raid)
数字i/o	8-bit 数字 i/o (4-bit 输入, 4-bit 输出)
super i/o	fintek f81866

tpm	2 x 10-pin header
smbus	1 x 4-pin wafer
音频	支持 7.1 通道 hd 音频 by iei ac-kit-888hd kit
显示接口	1 x vga 1 x dvi-d (via header to io-kit-001-r20 dvi-d/usb 模块) (可选)
扩展槽	pci 信号及 isa 金手指信号
看门狗定时器	软件可编程支持 1~255 秒系统重置
电源	5v/12v,支持 at/atx
风扇	1 x 4-pin 智能风扇接口 1 x 4-pin 系统风扇接口
功耗	5v@4.53a, 12v@0.19a, vcore_12v@7.81a, 5vsb@0.18a(3.4ghz intel® core™ i7-2600k 支持两个 2gb 1333mhz ddr3 内存)
视频引擎	intel® hd graphics gen 6 支持 dx10.1 和 opengl 3.0 full mpeg2, vc1, avc decode
工作温度	-10 ° c ~ 60 ° c
相对湿度	5% ~95%, 无冷凝
尺寸	185 mm x 122 mm
重量	gw: 1000g/nw: 260g
嵌入式控制器	ite it8519e
front panel	1 x 前面板 (电源 led, hdd led, 扬声器, 电源按钮, 复位按钮)
i2c	1 x 4-pin wafer
pcie-pci bridge	ite it8892e
pci-isa bridge	ite it8888g