

单吸式浮船式潜水电泵 变频 大排量 大功率 选矿用

产品名称	单吸式浮船式潜水电泵 变频 大排量 大功率 选矿用
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	型号:QJF 用途:水库、码头、泵站 安装形式:卧式、漂浮式、浮筒式、斜拉式
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

单吸式浮船式潜水电泵产品概述：

单吸式浮船式潜水电泵该设备整机漂浮在水上，电机和泵头在水下，减少底部泥沙的进入。检修方便，可直接拉到岸边。使用方便，直接扔进水中，省去下井等过程。是水库、山上供水、防汛排水、轴流式抽水、水池、河道提水的方便简单的水泵。

单吸式浮船式潜水电泵产品功能：

- 1、浮筒式设备可构成一个简略的过滤体系，不会抽到池底泥沙，对液面上的杂物也有必定屏蔽效果。
- 2、电机内装备检漏和测温设备，提高了潜水轴流泵的安全性和牢靠性，也确保电机不会因漏水、过热而烧坏。
- 3、潜水轴流泵在满意国家对轴流泵的统一标准基础之上、选用新水利模型结构和潜水电机技能、为广阔用户供给高质量的产品。
- 4、大排量、无阻塞、流通性好、耐腐蚀、运转安全牢靠。
- 5、选用视点可调式叶片，使同一台泵具有更大的排量调理规模，能够依据不同情况下的需求、调理适合的排量和扬程。

单吸式浮船式潜水电泵主要用途及环境：

广泛适用于农田水力设备、城市防洪及供水、轻度污水排放及调水工程。特别适用于liuliang扬程改

变规模大的场合。在农业中，用于灌溉与排水；在市政中用于排雨水、轻度污水；在工业中用于处以用水、冷却水及原水供给；在水利中用于调水工程。适合用于运送清水或许轻度污水。依据不同的井径有不同的标准、类型来挑选。

单吸式浮船式潜水电泵参数：

- 1、运送介质温度不超越50
- 2、运送介质的PH值：4~10
- 3、运送介质的固体颗粒含量的体积比一般不大于2%
- 4、介质密度小于1200kg/m³
- 5、深潜水深度：10m
- 6、每两次发动间隔时间不小于10分钟

单吸式浮船式潜水电泵产品特征：

多道检测，多道维护：油水探头，浮子开关，均能实时检测，并能完成报警、停机、保存毛病信号等功能，使潜水电机安全牢靠。

抗扭设备：机组发动瞬间电机起动力矩的反效果力矩常会使机组全体反向旋转，具有东方特征的抗扭设备能轻松化解此问题。

电缆经用防水：用耐油重型橡套电缆，出线处选用特别密封结构，避免渗漏，确保持久牢靠，电机腔内无凝露。

安全牢靠：两套或多套独立的机械密封，特别的冲突副原料上下串联安顿，供给多重维护，运用寿命长且有用牢靠

设备便当、出资省：电机、泵合二为一，无需现场进行耗工耗时杂乱的轴线对中设备工序，设备十分便当；由于泵潜入水中运转，可直接省去出资泵站土建的花费，性价比十分高。