

威强IMBA-H610

产品名称	威强IMBA-H610
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里拉嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

产品详情

features

1. lga1155 intel® core™ i7/i5/i3/pentium®/celeron® 处理器
2. 双通道 ddr3 sdram 1333 mhz 支持可达 16 gb 3. i
3. 技术集成高性能图形和媒体处理
4. 通过 tpm 模块支持 tpm v1.2 硬件安全功能
5. 威强一键恢复(one key reco

specifications

cpu	lga1155 socket 支持 intel® core™ i7/i5/i3/pentium®/celeron 处理器
芯片组	intel® h61
bios	uefi
内存	2 x 240-pin 1333/1066mhz 双通道 unbuffered ddr3 sdram dimm (系统最大支持16gb)
以太网	dual realtek rtl8111e pcie gbe controllers, lan1支持 asf2.0
i/o接口	5 x rs-232 1 x rs-422/485 1 x lpt 4 x sata 3gb/s 1 x ps/2 kb/ms 10 x usb 2.0 (4 x 后面板 io, 6x pin header)
数字i/o	8-bit 可编程 i/o
super i/o	fintek f81866
tpm	1 x 20-pin header
smbus	1 x 4-pin wafer
音频	realtek alc662 hd 音频编码 (音频输入, 音频输出, 麦克风)

显示接口	vga 集成于intel® h61 dvi-d 集成于intel® h61
扩展槽	1 x pcie x16 插槽 2 x pcie x1 插槽 4 x pci 插槽
看门狗定时器	软件可编程支持 1~255 sec.系统复位
电源	at / atx 电源
风扇	1 x 4-pin cpu 风扇接口 2 x 3-pin 系统风扇接口
功耗	3.3v@1.27a, 5v@3.87a , 12v@0.54a, vcore@7.67a, 5vsb@0.15a (intel® core™ i7-2600k 3.40ghz cpu 支持 2 个 1333mhz 2gb ddr3 内存)
视频引擎	intel® hd graphics 2000/3000 (基于 cpu 类型) 支持 dx10.1 和 opengl3.0 full mpeg2, vc1, avc decode
工作温度	-10 ° c ~ 60 ° c
相对湿度	5% ~95%,无冷凝
尺寸	244mm x 305mm
重量	gw:1200g, nw: 700g
front panel	1 x 前面板接口(电源 led, hdd led, 扬声器,电源按钮,复位按钮)
i2c	1 x 4-pin wafer