## 美国塞拉尼斯PA66加纤增强级高性能尼龙-上海江苏分公司现货

| 产品名称 | 美国塞拉尼斯PA66加纤增强级高性能尼龙-<br>上海江苏分公司现货 |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 苏州希普能塑料有限公司                        |
| 价格   | 1.00/千克                            |
| 规格参数 | 塞拉尼斯:玻纤增强<br>70G13:增强<br>美国:高流动    |
| 公司地址 | 太仓市浮桥镇新港中路15号                      |
| 联系电话 | 0512-53258380 18551213137          |

## 产品详情

PA66美国杜邦总代理商:

PA66 杜邦 103HSL 注塑级,耐热

PA66 杜邦 103FHS 注塑级,耐热

PA66 杜邦 70G13L 玻纤增强,13%GF

PA66 杜邦 70G30L 玻纤增强,30%GF

PA66 杜邦 70G33L 玻纤增强,33%GF

PA66 杜邦 70G43L 玻纤增强,43%GF

PA66 杜邦 71G33L 玻纤增强,33%GF

PA66 杜邦 74G33J 玻纤增强,33%GF

PA66 杜邦 74G33W 玻纤增强,33%GF PA66 杜邦 79G13L 玻纤增强,13%GF PA66 杜邦 80G33W 玻纤增强,33%GF PA66 杜邦 70G13HS1L 玻纤增强,13%GF,热稳定 PA66 杜邦 70G30HSLR 玻纤增强,30%GF,热稳定 PA66 杜邦 70G33HS1L 玻纤增强,33%GF,热稳定 PA66 杜邦 80G33HS1L 玻纤增强,33%GF,热稳定 PA66 杜邦 FR15 玻纤增强,15%GF,阻燃V0 PA66 杜邦 FR50 玻纤增强,25%GF,阻燃V0 PA66 杜邦 FR7025V0F 无卤,阻燃V0 PA66 杜邦 FR7026V0F 无卤,阻燃V0

pa66是尼龙-66材质,一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253 。不溶于一般溶剂,仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高,刚性很大。

生产聚酰胺的起始原料主要来自石油,少量来自煤和植物原料。尼龙66又称聚己二酰己二胺,单体己二酸、己二胺和聚酰胺6的单体己内酰胺均主要来自苯加氢制得的环己烷,少部分来自苯酚。尼龙610和尼龙1010的一个单体为癸二酸,以及和尼龙11的单体氨基十一酸均由农林化工产品蓖麻油碱解制得。尼龙12的单体丁二烯则是碳四馏分分离的产物,所有单体在聚合前均加以精制,使达聚合级要求。