

美国WILDEN威尔顿气动隔膜泵

产品名称	美国WILDEN威尔顿气动隔膜泵
公司名称	青岛逸奎机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区延安三路108号金环广场B座2008
联系电话	0532-87106708 18661970663

产品详情

wilden所有saniflotm食品级泵构件用316l不锈钢制成。接液部件材质既可用特氟隆，氟化橡胶或saniflexm(hytrel)的弹性体。为使清理检查及维修工作简便快捷，进出口可用卡箍连接，而快速翅型螺帽更使拆装简便。saniflotm是高科技卫生级泵 美国wilden威尔顿泵业工程公司(wilden pump & engineering company)于1955年开发了世界上第一台气动双室隔膜泵。气动隔膜泵的适应性和安全可靠成为泵业技术领域一次变革性的革命。在几十年的历史中，wilden致力于不断满足客户的要求，及解决泵送最棘手的问题不断开发革新技术，在市场份额，市场知识，科研和发展上wilden已成为隔膜泵行业中的标准。美国wilden威尔顿泵业工程公司(wilden pump & engineering company)于1955年研发出威尔顿wilden气动双室隔膜泵，其使用的适应性和安全可靠是泵业技术领域中的代表产品。wilden隔膜泵所具有的独特性能使威尔顿泵适应于其它类型隔膜泵所不能适应的场所。在50余年的历史中，威尔顿都致力于满足客户的要求、市场知识、科研和发展、及解决泵送最棘手的问题。威尔顿在基础结构上进行有效的成本设计、模型、测试、制造出满足市场需求的新产品。美国wilden威尔顿的产品在全球占有55%的市场份额，成为最大的气动隔膜泵及附件的制造商。威尔顿wilden泵现有八种规格（1/4寸--4寸进口），流量可达275gpm（1040l/min），输出压力可达125psig(8.6bar),温度可达176.7（350）。结构材质包括：铝合金、铸铁、316不锈钢、耐蚀镍基合金、聚丙烯，聚偏二氟乙烯、碳充乙缩醛，特氟隆。wilden隔膜泵适用于油漆，采矿，化工，纸浆及造纸，污水处理，电镀及表面处理，石油及天然气，陶瓷，半导体，食品及制药，船舶等行业。由于wilden泵无紧密配合部件，所以可以让颗粒通过泵而无损伤。磨料及粘性物料也可很容不得易的泵送，而不会损害液体的特性。泵在许多流程和废污应用中能够空转、自吸而不发生危险。由于没有填料或机械密封，威尔顿wilden泵便于输送易燃液体。威尔顿wilden隔膜泵通过iso9000/en29000国际质量论证体系认证。wilden气动隔膜泵的简单设计使得操作更方便，流量和压力的变化只需简单地通过调节供气气压和供气量。由于威尔顿隔膜泵的易损部件少而且设计简单、耐用，因此故障排除也较容易。过去的50年内，威尔顿致力于技术改造，通过科技的提升使隔膜泵的可靠性增加且易维修。单泵中的零部件数易损件在行业中最少的。从而保证客户在修理项目中减少直接维修费用和停机时间所产生的费用。