德国VERDER泛德隔膜泵

产品名称	德国VERDER泛德隔膜泵
公司名称	青岛逸奞机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区延安三路108号金环广场B座2008
联系电话	0532-87106708 18661970663

产品详情

verder气动隔膜泵特性:1.手工车床制品,耐磨性高,零件少,组装容易

- 2.单片式膜片,寿命长,表面干净,不易残留杂质
- 3.气压室采用非金属材质、无油式空气阀、运转不需润滑、绝不卡机。
- 4.泵本身可加装脉冲吸收器,另有测漏型机种可供选择。 5.ah型系列泵为2:1机型,吐出压力最高为16 bar。 verder气动隔膜泵材质:本体:pe、ptfe、导电型pe、导电型ptfe、sus316l、抛光型sus316l 膜片:ptfe/epdm、epdm 球阀:ptfe、epdm、sus316l 球座:ptfe、pe 口径:1/4 "、3/8 "、1/2 "、1 "、1 1/2 "、2 "、3 " verder气动隔膜泵应用范围:
- 1.ptfe、pe适用于电子半导体、食品、制药、实验室之供酸系统及无尘室中使用。
- 2.ptfe、pe导电型,适用于危险、易燃、易爆场合。身可加装脉冲吸收器,另有测漏型机种可供选择。
- 德国verder泛德 气动双隔膜泵 机型 特性:1.气压室免润滑,采用陶瓷气阀,耐磨性高
- 2.气压室经阳极处理,并用环氧树脂被覆,耐腐蚀性佳,适合高污染场合使用。
- 3.外拆式空气阀组,易保养,易拆解。4.中心轴为不锈钢材质,耐腐蚀。5.铝合金材质皆有阳极处理6.低压、慢速运行,绝不卡机。7物殊材质球阀,制作精良,自吸能力强。
- 8.膜片寿命较其他厂家高出1/3---1/2. 材质:本体材质:aluminum polypropylene sus316 acetal 膜片材质:ptfe geolast santoprene hytrel viton 球座球阀材质:polypropylene sus316 geolast santoprene 应用行业:自动化工业、家具业、污水处理业、航空业、采矿业、造船业、饮料业、公营事业、公共事业、食品业、油漆业、纺织业、陶瓷业、电镀业、化工业、制药业、地毯业、建筑业、木桨/纸/包装业、化妆品业、精炼业