

注塑级,脱模级 PA66 美国奥升德 ECO315 无卤阻燃 高韧性 润滑

产品名称	注塑级,脱模级 PA66 美国奥升德 ECO315 无卤阻燃 高韧性 润滑
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	PA66:脱模级 ECO315:无卤阻燃 美国奥升德:高韧性
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

87 PA66 47H 美国奥升德 首诺 Ascend 尼龙66 耐机油 引擎盖下的应用

88 PA66 22HSP美国奥升德 尼龙66 高熔点 汽车水箱盖应用原材料颗粒

89 21X-NC PA66美国奥升德 高强度 高韧性 聚酰胺尼龙66塑胶原料

90 20nspnc注塑级 热稳定性玻纤增强润滑性PA66 美国奥升德

奥升德功能材料有限公司(PA66) , 奥升德功能材料有限公司(高强度 高韧性 PA66) ,

PA66塑胶原料料筒温度 :

喂料区 60 ~ 90 (80)

区1 260 ~ 290 (280)

区2 260 ~ 290 (280)

区3 280 ~ 290 (290)

区4 280 ~ 290 (290)

区5 280 ~ 290 (290)

喷嘴 280 ~ 290 (290) 括号内的温度建议作为基本设定值，行程利用率为35%和65%，模件流长与壁厚之比为50 : 1到100 : 1

喂料区和区1的温度是直接影响喂料效率，提高这些温度可使喂料更平均

87 PA66 47H Ascend Nylon 66 Resistant Oil Underhood Application

88 PA66 22HSP American Aoshende Nylon 66 High melting Point Automotive Water Tank Cover Application Raw Material Particles

89 21X-NC PA66 visoka snaga i visoka teka poliamid Nylon 66 plastine sirove materijale za ameriku Aushengdu

90 20nspnc injekcija molding grade thermal stability staklena vlakna ojaana smrzljivost PA66 Aoshende, SAD

Aoshengde Functional Materials Co., Ltd. (PA66), Aoshengde Functional Materials Co., Ltd. (visoka snaga i visoka snaga PA66),

Temperatura PA66 plastine barele sirovine:

Podruje hrane 60-90 ° C (80 ° C)

Zona 1 260~290 ° C (280 ° C)

Zona 2 260~290 ° C (280 ° C)

Zona 3 280~290 ° C (290 ° C)

Zona 4 280~290 ° C (290 ° C)

Zona 5 280~290 ° C (290 ° C)

Temperatura u parenteziji za zagonetke između 280 i 290 ° C (290 ° C) preporučuje se kao osnovna postavka, s stopama upotrebe udara od 35% i 65%, i odnos od 50:1 do 100:1 za dužinu toka modula do zidne gustine

Temperatura zona hrane i zona 1 izravno utječe na uinkovitost hrane, a povećanje te temperature može uiniti proširenje hranjenja