

美国塞拉尼斯PA66/PA6中国总代理及专注研发

产品名称	美国塞拉尼斯PA66/PA6中国总代理及专注研发
公司名称	苏州希普能塑料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国塞拉尼斯:热稳定;润滑性 80G33H:玻纤增强 美国:高流动
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路15号
联系电话	0512-53258380 18551213137

产品详情

供应PA66 美国杜邦Zytel 101L中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 101F中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zy%玻纤 超韧级

供应PA66 美国杜邦Zytel ST801 杰出的耐冲击性

供应PA66 美国杜邦Zytel ST801A超韧级 防紫外线

供应PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel FR50 加GF25% V-0阻燃

供应PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯树脂,V-O阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂,V-O阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR52G30BL 30%玻纤,阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13L高强度 ,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L高强度 ,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L高刚性,玻纤43%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L高强度 玻纤33%

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L ,注塑级, 30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W ,注塑级,33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L ,注塑级, 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L ,注塑级,43%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33L ,注塑级,加纤30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 84G33 ,注塑级,33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33J,注塑级,加纤33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR加纤30%增强,热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强,热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL, 加纤35%增强,热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L,加纤33%增强,热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强,热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 408L耐冲击性

供应PA66 美国杜邦Zytel FE5171 食品级,能与食品接触的尼龙料

供应PA66 美国杜邦Zytel 408HS 热稳定级

PA66按性能用途主要分为;加纤(增强级)PA66 阻燃级PA66 热稳定性PA66 未增强PA66 增韧级PA66等

通常原厂出来是未增强级尼龙,也就是通常所说的纯树脂,这时候的尼龙PA66呈乳白色或半透明状颗粒,质软,韧性好,耐低温耐冲击,可广泛应用于扎带和生产一些对韧性有要求(对硬度无要求)的产品。

纯尼龙基料通过配上各种添加剂,可做出性能更好更符合要求的产物,这类PA66被称之为改性材料(改性PA66).见添加剂包括玻璃纤维,矿物,热稳定剂,阻燃剂和其它加工助剂,会根据产品不同要求加入不同比例的添加剂。

对于一些产品有硬度要求的产物,则需要添加玻纤改性增强,改性后的PA66材料硬度极高(比钢铁要硬)同时可以承受180以上高温,这时候材料可以应用于生产电机外壳,连接器,汽车水室等产物,通常情况下,改性后的PA66材料硬度比纯尼龙高,但是韧性会降低,目前市场上使用最多的PA66材料为改性增强30玻纤材料,加入30%玻纤的pa66材料在性能上达到*组合。

对于一些产品有要求PA66达到硬度的同时,还需要达到韧性以提高材料的冲击性,这时候则需要使用到增韧性PA66来生产产物。通常用于生产一些韧性要求高,抗冲击能力强和一定低温承受能力的产物。

由于PA66材料本身是可以燃烧的,因此在生产绝缘骨架,断路器时,则需要用到阻燃PA66材料,通过添加阻燃剂后PA66材料的阻燃等级可以达到V0以上,