

# 厂家隔爆振动器 矿用振动器

产品名称	厂家隔爆振动器 矿用振动器
公司名称	山东欧科工矿设备有限公司
价格	67.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城区仙营街道办事处仙营居委80号济宁古槐路与洸河路交叉口向北66米路东古槐名邸西一单元7楼
联系电话	0537-3167118

## 产品详情

隔爆振动器 矿用振动器

1.技术参数:

型号 仓壁厚度 锥部 配用振动电机型号 振动力 功率  
重量

lzf-3 1.6-3.2mm 0.35 zo-0.7-2 700n 0.075kw  
16.54kg lzf-4 3.2-4.5mm 1 jzo-1.5-2 1500n  
0.15kw 25kg lzf-5 4.5-6mm 3 jzo-2.5-3  
2500n 0.25kw 32kg lzf-6 6-8mm 10 jzo-  
5-2 5000n 0.4kw 53kg lzf-10 8-10mm 20  
jzo-8-2 8000n 0.75kw 84kg

lzf-15 10-14mm 50 jzo-16-2 16000n 1.5kw  
166kg lzf-25 10-25mm 150 jzo-30-2 350000  
3kw 220kg

tzf系列仓壁振动器是以振动电机为激振源的节能通

用型产品，它是靠高频振动和冲击力，有效地消除物料由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞现象，从而使物从料仓口顺利排出，保证稳定供料所必需的设备。

是以振动电机为激振源的节能通用型产品，它是靠高频振动和冲击力，有效地消除由于物料内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象，从而使物料从仓口顺利排出，保证整个生产流程正常工作的良好辅助设备。仓壁振动器广泛应用于冶金、化工、建材、火电、煤炭、食品、水泥、制药、化肥、粮食、铸造、陶瓷、磨料等行业中贮料仓的防闭塞之用。仓壁振动器具有体积小、重量轻、高效节能、安装简单等优点。

型号 振动力 功率 振动频率 工作电压 适用仓壁厚度  
cz10 10kg 0.08kw  
0.6-0.8mm cz50

50	0.03kw		0.		
9-1.6mm		cz100	100	0.1	
		1.7-3.2mm			
cz250	200	0.6	3000t/mm	220v	3.3-
6		cz400	400	0.15	
		6.1-9mm			
cz600	600	0.17			
		9.1-11mm	cz800	800	
0.2		11.1-13			
		cz1000	1000	0.25	
		13.1-15			

2.结构及工作原理：仓壁振动器的结构由振动电机、底座两部分组成。振动电机和底座由螺栓紧密地固定为一体，由于底座坚固地焊接在料仓壁上，这样就构成了单质点定向强迫振动系统。当仓壁振动器工作时，振动电机的高速转动，便产生了对料仓壁的周期性高频振动，由于仓壁振动器的周期性振动，一方面使物料与仓壁脱离接触、消除物料与仓壁的摩擦，另一方面使物料受交变速度和加速度的影响，处于不稳定状态，从而有效地克服物料的内摩擦力和聚集力，以消除料仓内物料间的相对稳定性，使物料从料仓口顺利排出。

友情提示：1. 您只要致电13562413921我们可以帮您推荐符合您要求的仓壁振动器

销售热线：13562413921 座机：0537-3167118 传真:0537-3169388

联系人：狄书艳