PVC 圆胶棒 直销

产品名称	PVC 圆胶棒 直销
公司名称	东莞市國胜塑胶制品有限公司
价格	200.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠源兴街东七巷16号
联系电话	0769-81692701 15916977771

产品详情

聚氯乙烯棒材、圆棒、pvc圆棒、pvc棒材

请找-东莞市国胜塑胶制品有限公司

pvc棒产品特性： 耐酸、碱、腐蚀及绝缘。 pvc棒产品用途：
适用于机械零件的制作，结构件的连接及防腐设备零件等。 pvc棒物理性能： 比重：克/厘米2 1.40--1.60
腐蚀度：克/米2 hclhno3≤2.0 h2so4naoh≤1.5 密度：克/厘米3 1.35-1.45

产品外观： 表面光滑平整，颜色均匀。无显著凹凸，内外无气孔。
产品色泽：一般为水灰色，或根据用户要求商订。 规格尺寸：棒材长度为1米±0.02。直径：8~220mm
±0.05 树脂由聚氯乙烯（ pvc ）树脂氯化改性制得，是一种新型工程材料.
该产品为白色或淡黄色无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。 pvc 树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。提高了数值的热变形温度的机械性能，氯含量由 56.7% 提高到 63-69%
，维卡软化温度由 72-82 °C，（提高到 90-125 °C），最高使用温度可达 110 °C，长期使用温度为 95 °C。
优良的耐高温、优异的耐腐蚀性、尺寸稳定，易于加工、极佳的阻燃性。挤出板材、棒材：可用于制造耐化学品、耐腐蚀的化工设备，如反应器、阀门、电解槽等。管材： cpvc
主要用于生产管材，输送热水及腐蚀性介质，在不超过 100
°C时可以保持足够的强度，而且在较高的内压下可以长期使用 pvc透明塑料软管,产品特性：
耐酸、耐腐蚀、柔软、透明。
产品用途：适用于常温、常压下的流体输送。如水，油，气等，也可用于电线、电缆的套管。
pvc透明软管的物理性能：拉伸强度(kg/cm2)≥150，断率伸长率(%)≥200

目前我司在生产的及大量库存的有：φ8、φ10、φ12、15、φ20、φ25、φ30、φ35、φ40、φ45、φ50、φ55、φ60、φ65、φ70、φ75、φ80、φ85、φ90、φ95、φ100、φ110、φ120、φ130
φ140、φ150mm 、φ160mm、 φ170mm、φ180mm、φ190mm、 φ200mm、φ220，长度：1000mm