

纸箱 海南勇华纸箱包装公司 三亚纸

产品名称	纸箱 海南勇华纸箱包装公司 三亚纸
公司名称	海南勇华纸箱包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海榆中线5.6公里南侧金鹿工业区南边
联系电话	18689510668

产品详情

解决方案：各种纸张按照实际需要，保持一定的油墨吸收性能。例如，涂布白纸板的油墨吸收性一般控制在15.0-30.0%。正确掌握纸张的油墨吸收性能，合理调配适合纸张的油墨，合理掌握印刷压力和压印时间，三亚纸，以确保提高印刷质量。一般地，油墨在纸张表面的渗透深度d、印刷压力P、压印时间t、油墨粘度、纸张表面毛细管半径r之间有如下关系 $d=(Pr^2t/4)^{1/2}$
(3)纸张的平滑度过低，造成印刷字迹断笔、印刷画面模糊、网点空虚、图案层次感差。

纸箱包装

- 一、测试箱外箱内是否异常(纸箱破损或变形，产品有破损或变形);观察外箱四个直角(或平面)是否弯曲。
- 二、对堆箱进行试验，视检底部外箱是否异常(变形、开裂、产品顶破纸箱、封箱带崩开、产品损坏)。
- 三、开盖翻转270度，往复折叠3次，视检查折面裂纹小于5CM而定。
- 四、瓦楞纸箱水分含量 $12\% \pm 4$ (感觉是否潮湿)。
- 五、唛头文字和图案清楚、正确、深浅和位置正确。
- 六、彩盒按尺寸每平方米重:60厘米见方以下300克，60厘米见方以上350克;彩色印刷品必须清晰明亮，图案与产品一致。
- 七、所用胶水为淀粉粘合剂。

八、纸箱不能钉钉。

九、纸箱不允许使用包装带。

十、封箱带宽度一般不小于6CM。

十一、如有必要，外箱内应添加填充物(隔挡、衬垫、基座等)，纸箱定做，使产品在箱内各方向受力时处于稳定状态。

十二、纸箱在运输、贮存需要避开雨淋、爆晒、受潮和污染

.32】54

我们定制纸箱的一些细节问题是不能忽视的，现在纸箱厂家都有纸箱定制的事务，纸箱定做公司，如果要做东莞纸箱的话。可靠性，这么长时间需要注意细节问题，下面我们就来看看纸箱定制过程中的细节问题。

纸箱的长宽高。

一般来说，如果是三层纸箱，纸箱的厚度将设置在3.5mm左右，而五层纸箱将设置在7mm左右。在纸箱的标准规划中，我们可以先测量要储存的物品的标准，纸箱，然后再加上纸箱和纸板的厚度，得到纸箱的相关标准。通过这种方式获得的是纸箱的外箱标准。在定制纸箱时，我们必须清楚地告诉制造商，它是内部箱标准还是外部箱标准。

纸箱-海南勇华纸箱包装公司-三亚纸由海南勇华纸箱包装有限公司提供。海南勇华纸箱包装有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！