

# 索尼视频会议摄像机H100SH100V

产品名称	索尼视频会议摄像机H100SH100V
公司名称	深圳市普安视实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道办民乐粤通办公楼E座5楼
联系电话	0755-88361222 18825221279

## 产品详情

evi-h100s/h100v

- 全高清 1080p/30
- 20 倍光学变焦镜头
- hd-sdi 或hd-dvi接口
- 1/2.8 英寸 exmor™ cmos 成像器
- 具有电子翻转功能，可适用桌面安装和天花板吊

页安装

- 机身分黑色和白色两种，具有智能、时尚的设计

## 技术规格

型号名称	evi-h100s	evi-h100v
图像传感器	1/2.8英寸exmor cmos	
信号系统	高清	1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94 frame out 1080psf(29.97), 1080i/50 frame out 1080psf(25), 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25

		标清	ntsc/pal	
镜头	焦距	f=4.7mm (广角) 到 94.0 mm (远端)		
		f1.6 到 f3.5		
	光学变焦	20 倍		
	数字变焦	12 倍		
水平分辨率		n/a		
最小物距		10 mm (广角) - 1,500 mm (远端) *默认值 : 290 mm		
水平视角		55.4 ° (广角) 到 2.9 ° (远端)		
聚焦系统		自动, 一键 af, 手动, 无限		
最低照度		高灵敏度模式 : 0.5 lx (f1.6, 50 ire) 普通模式 : 1.7 lx (f1.6, 50 ire)		
快门速度		1 到 1/10,000 s		
增益		自动/自动/最大 ae 增益限制 (-3 到 28 db, 2 db 步阶)		
白平衡		自动, 自动白平衡, 室内, 室外, 一键式, 手动		
宽动态功能		有		
曝光控制		自动, 手动, 优先模式 (快门优先&光圈优先), 亮度, ev 补偿, 慢快门 ae		
信噪比		50 db 以上		
平移 /俯仰	角度	平移	± 170 °	
		俯仰	+90 ° /-20 °	
	最高速度	平移	100 ° /秒	
		俯仰	90 ° /秒	
预设位置		6		
视频输出	高清	hd-sdi	dvi- (数字rgb和模拟分量)	
	标清	vbs		
摄像机控制	接口	rs-232c/rs-422		

协议	visca	
电源要求	直流 12v	
功耗	12w	11w
操作温度	0 ° c 到 40 ° c	
存放温度	-20 ° c 到 +60 ° c	
重量	1,550 g	
尺寸 (宽 × 高 × 深)	145 × 164 × 164 mm	
机身颜色	黑色, 白色	
随机附件	交流适配器, 交流电源线, 红外线遥控器, 天花板安装架, 操作说明书, rs-422 接口插头	