

车间环氧自流平施工 卓诚地坪科技有限公司 石碣环氧自流平

产品名称	车间环氧自流平施工 卓诚地坪科技有限公司 石碣环氧自流平
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市卓诚地坪科技有限公司

环氧地坪施工的基本步骤

基面准备：首先，石碣环氧自流平，要确保施工地面的基面平整、坚固和干燥。需要清除旧地板、修补裂缝和坑洼，并确保地面清洁无尘。

底涂处理：在地面基面上施加一层底涂，以提高地面的附着力和防止渗透。底涂涂料的选择应根据基面材料和施工环境来决定。

中涂处理：在底涂干燥后，施工第二层中涂。中涂可以加强地面的耐磨性、耐化学性和机械性能。同样，中涂涂料的选择应适应具体要求。

防静电处理（可选）：如果需要防静电功能，环氧自流平处理，可以在中涂干燥后施加一层防静电涂料，以减少静电产生和积累。

环氧自流平优势：

耐磨和耐用：环氧地坪具有出色的耐磨性，车间环氧自流平施工，能够承受车辆、机械和人员流动等多种压力。

防滑性能：通过添加防滑剂，环氧地坪可以提供良好的防滑性能，减少滑倒事故的发生。

易清洁：环氧地坪表面光滑且不容易吸附污垢，环氧自流平修补，清洁方便快捷。

耐化学品性：环氧地坪具有出色的耐化学品性能，可以抵抗酸、碱、溶剂等化学品的侵蚀。

抑菌性能：环氧地坪可以进行抑菌处理，适用于一些对卫生要求较高的场所。

装饰效果：环氧地坪提供了丰富的色彩和装饰效果，能够满足不同场所的设计需求。

环氧地坪施工流程

表面处理：首先，需要对基层地面进行表面处理，以确保地面的平整度和清洁度。可以通过打磨、扫除、修补等方式，将地面表面的裂缝、凹坑和不平整部分修复或处理干净。

底涂施工：在地面适当处理后，进行底涂的施工。底涂主要是为了提升涂层与基层的附着力和均匀性，通常由环氧树脂和固化剂按一定比例混合施工。

环氧砂浆中涂：根据需要，在底涂干燥后进行环氧砂浆中涂。砂浆中涂的目的是填平地面上的坑洞、凹陷处，并增加地面的耐磨性和耐用性。砂浆中涂通常由环氧树脂、固化剂和填料按比例混合制备，再用刮刀均匀涂抹。

车间环氧自流平施工-卓诚地坪科技有限公司-石碣环氧自流平由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。东莞市卓诚地坪科技有限公司是从事“聚氨酯地坪,食品厂地坪,饮料厂地坪,固化剂地坪,环氧地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贺先生。