

# 福建地铁强排烟风管 地铁耐火风管 强排烟风管

产品名称	福建地铁强排烟风管 地铁耐火风管 强排烟风管
公司名称	金强（福建）建材科技股份有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州厂址：福州长乐区潭头镇金强工业区
联系电话	0591-88055366

## 产品详情

福建哪有地铁强排烟风管 地铁耐火风管 强排烟风管 金强（福建）建材科技股份有限公司，总部位于福州，由硅酸盐板材事业部、装饰地板事业部、家具装饰事业部、涂料事业部、外贸事业部等五个事业部组成。总投资10亿元的金强工业园，坐落于福州长乐。集团在泰国成立了新产品开发实验室，在国内已经建立起完善的销售网络，并在美国、日本、澳大利亚、加拿大、台湾、东南亚等国家和地区建立了合作伙伴关系，多年来为国际和国内众多大型国防工程、公共建筑及市政工程提供了优质产品，现已发展成为生产和销售各种优质、生态、环保建筑材料和系统的大型企业集团。公司生产的所有产品通都过了ISO9001:2000质量管理体系认证，主打的“金强”品牌系列产品，先后获得福建省著名商标、福建名牌产品、中国环境标志产品认证委员会颁发的环境标志产品证书。金强也是国内硅酸盐纤维板行业中唯一荣获“中国驰名商标”的企业。金强硅酸盐板材事业部 金强五大事业部之一，属于基础产业，引进了国际最先进的硅酸盐板生产设备，在国内率先以硅酸盐板材为基础进行产品深加工，产品获得“环境标志产品认证”，并为《环境标志产品政府采购清单》产品，年产量达到4000万平方，销售网络已经遍布全国及东南亚，销售量稳居全国板材销售前三甲。金强耐火风管jq-wp001 jq-wp001是由高密度硅酸盐纤维板垂直拼接而成，拼接处采用防火硅胶填缝处理，用I型铝合金龙骨包边，风管与风管的链接处采用插销法兰链接，并用防火密封胶处理接口，以确保风管的密闭性，并具有良好的隔音性能，可保证防排烟系统在火灾中正常运行，防止火灾随风管蔓延。产品规格：厚度：10、12mm 宽度：6m I型铝合金龙骨标准规格：60x60 x 1.8mm m4自攻螺丝间距：200mm 产品性能：100mm耐火极限 1h，120mm耐火极限 3h，防火性能居中国同类产品之首；密封性能好，高度防渗透，防潮，可应用于潮湿环境；通过所有国际重要标准检测，技术成熟；安装快捷方便，不受截面形状的尺寸限制，无粉尘和噪音污染，无需特殊维护；不变形，不返卤，耐久性优越；密度：1.25g/cm<sup>3</sup> 含水率：10% 湿胀率：0.20% 抗折强度：16mpa 导热系数：0.25w/(m.k) 耐压及变形量：1000pa 防火性能：符合gb8624a1级不燃材料要求 沿程阻力、漏风量、可吸入颗粒、甲醛、氨、tvoc等检测均达到国家标准 适用范围：可用于防空洞、隧道、机场、电站、厂房、宾馆、商场、娱乐场所、写字楼、体育馆、会展中心等的各类暖通空调风管、通风管、防排烟风管。