

景县龙瑞自产自销 耐磨陶瓷衬板厂家 鹤壁耐磨陶瓷衬板

产品名称	景县龙瑞自产自销 耐磨陶瓷衬板厂家 鹤壁耐磨陶瓷衬板
公司名称	景县龙瑞特种材料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省景县高堡工业园
联系电话	15610812278

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：景县龙瑞特种材料制品有限公司

进行耐磨陶瓷衬板安装时，在操作或环境温度出现较大变化的情况下，衬板的固定形式必须考虑它自由膨胀或收缩。任何一种固定方法，设计时都应考虑到有利于散装物料的流动，并且螺钉头母总是埋入衬板内。对于较厚的衬板，接边应切成45度。这样，容许长度有变化，并在贮仓内形成平滑的塑料平面，有利于物料的流动。 1

、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的 12% ，随意改变物料或流量将会影响耐磨陶瓷衬板的使用寿命。

- 2、耐磨陶瓷衬板使用环境温度，一般不宜大于100 。
- 3、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。
- 4、在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

耐磨陶瓷衬板定制时需要注意以下几点：

选择合适的材料：根据煤仓的使用环境和使用要求，选择适合的衬板材料，确保其具有耐磨、耐腐蚀、防火等性能。

确定合理的设计方案：根据煤仓的尺寸和形状，设计出合理的衬板安装方案，耐磨陶瓷衬板报价，确保衬板的安装牢固、稳定、安全。

注意加工精度：耐磨陶瓷衬板需要具有较高的加工精度，确保其与煤仓壳体结合紧密，不易产生松动或脱落。

考虑安装方便：在保证质量的前提下，尽量考虑安装的方便性和快捷性，减少安装难度和时间。

耐磨陶瓷衬板是一种应用广泛的板材，其性能得到了广大用户的普遍认可。有些用户朋友还是不太了解耐磨陶瓷衬板性能的原理。今天，我们就来详细解释一下：

耐磨陶瓷衬板经过大量的研究和试验，决定采用UHMWPE板作为煤仓的内衬，利用UHMWPE板的自润滑、不粘的特性，降低摩擦系数，解决煤仓堵塞现象。使用时，用钉子将一大块金属片固定在煤仓壁上，耐磨陶瓷衬板直销，解决了煤仓粘堵的问题。

一般不需要覆盖整个煤仓，只要煤仓下锥段和上圆煤仓内衬1m左右，就可以解决鼠洞和拱起造成的煤仓堵塞。耐磨陶瓷衬板解决效果:解决了煤仓堵塞问题，煤仓利用率由0.2-0.5提高到1，耐磨陶瓷衬板厂家，避免了因煤仓堵塞造成的生产中断和捅仓事故，鹤壁耐磨陶瓷衬板，降低了煤仓物料的破碎率，节约了清理煤仓的费用，大大缩短了装车时间，减少了压车现象，降低了工人的劳动强度，社会经济效益显著。

景县龙瑞自产自销(图)-耐磨陶瓷衬板厂家-鹤壁耐磨陶瓷衬板由景县龙瑞特种材料制品有限公司提供。景县龙瑞特种材料制品有限公司在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，景县龙瑞一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。