

厌氧颗粒污泥 马鞍山厌氧颗粒污泥 浪迅I产气率高

产品名称	厌氧颗粒污泥 马鞍山厌氧颗粒污泥 浪迅I产气率高
公司名称	安徽浪迅环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展中心大楼
联系电话	13586084073 13586084073

产品详情

颗粒污泥规则、密实，微生物菌群中甲1烷八叠球菌明显增多

中温稳定运行时，厌氧污泥颗粒供应，颗粒污泥规则、密实，求购厌氧颗粒污泥，微生物菌群中甲1烷八叠球菌明显增多。低温时，颗粒污泥的表面和内部微生物排列都比较松散，而且出现大量微生物胞外分泌物;低温中高浓度时，甲1烷八叠球菌没有出现，鬃毛甲1烷菌属占优势。微氧时颗粒污泥同样是规则、密实的，菌1种更加丰富，颗粒表面和内部的优势菌群不同，但在中高浓度时没有出现甲1烷八叠球菌的明显优势。

红薯酒精废水COD值至3000mg/L

此时投加以芽胞杆1菌、酵母菌等混合制成的微生物絮凝剂，投加方式为连续投加池，投加量以溶液总体积计，每升溶液加入5ml微生物絮凝剂，投加完成后继续运行1d。随后提高红薯酒精废水的COD值至3000mg/L，待反应2d后，继续提升红薯酒精废水的COD值至6000mg/L，此时反应器出现酸化，马鞍山厌氧颗粒污泥，向其中加入适量氢1氧化钠，使PH值保持在6-7，待运行3d后，厌氧颗粒污泥报价，进一步提升红薯酒精废水COD值至10000mg/L。

厌氧颗粒污泥的主要评价指标有色泽，污泥浓度，污泥活性，粒径，强度，沉降性能等等。实际为两种的混合物居多。厌氧颗粒污泥外形规则球形，强度高，泥水分离效果好，沉

降性好。混合物中有机物含量VSS大于60g/L；菌泥有机含量VSS/TSS大于 0.75 ± 0.1 ；有效污泥颗粒度90%以上；沉降速率：50-150m/h；颗粒直径0.3-3mm；污泥产甲烷活性一般大于0.3KgCODremoved/KgVSS.d。

厌氧颗粒污泥报价-马鞍山厌氧颗粒污泥-浪迅|产气率高由安徽浪迅环保科技有限公司提供。安徽浪迅环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽宣城的水处理化学品等行业积累了大批忠诚的客户。安徽浪迅带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！