

淄博大吨位液压千斤顶供货商行情

产品名称	淄博大吨位液压千斤顶供货商行情
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州驰晨液压设备有限公司

我们在使用大吨位液压千斤顶供货商时，如果大吨位液压千斤顶供货商出现了故障，我们该如何拆卸，下面我们来一下：

- 1、首先拆卸大吨位液压千斤顶供货商前，应先拧松溢流阀等调压，使液压回路卸压即压力接近于零压。
- 2、其次我们要切断电源，大吨位液压千斤顶供货商，使大吨位液压千斤顶供货商停止运转，停在一个好拆卸的位置。放掉大吨位液压千斤顶供货商两腔油液，拆开缸盖，拆前先修正螺纹，灌点煤油，放置一段时间，轻轻敲打缸盖，使螺纹振松，就可拆下。

大吨位液压千斤顶在使用的过程中的注意事项：

首先应该注意的是每次高度不得超过活塞上的标志，如无标志，每次顶升高度不得超过螺杆丝扣或活塞

总高度的3/4，以免将螺杆或活塞全部升起而损坏千斤顶。

如果回油阀或活塞锈死，应经常维护一下 即使不用也要定期保养，如果液压油槽进空气了，将千斤顶横放，加油孔向上，拔掉胶皮塞，将活塞复位即可，如果两台或两台以上的千斤顶同时顶升一个物件时，要统一指挥和喊号，使动作一致，不同型号的大吨位千斤顶应避免放在同一端使用。

电动液压千斤顶的防锈方法：

1、浸泡法：一些电动液压千斤顶采用浸泡在防锈油脂中，油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到，使其表面粘附上一层防锈油脂。

2、刷涂法：刷涂时注意均匀的涂抹在液压千斤顶表面，不要产生堆积，也要注意防止漏涂。

3、喷雾法：一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油，一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油，此种方法必须采用完善的防火和劳动保护措施。

淄博大吨位液压千斤顶供货商价格行情由德州驰晨液压设备有限公司提供。淄博大吨位液压千斤顶供货商价格行情是德州驰晨液压设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司还是从事液压扳手，换热器液压扳手，电动液压扳手的厂家，欢迎来电咨询。