

拍门价格|拍门图纸|拍门加工及制做

产品名称	拍门价格 拍门图纸 拍门加工及制做
公司名称	新河县芳雨水利机械厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台新河县城南工业区163号
联系电话	86-03194781163 13930993709

产品详情

产品介绍 供应拍门价格|拍门图纸|拍门加工及制做 复合材料拍门使用说明及注意事项一、 忠告：严禁用尖锐的铁器、石块敲击拍门本体；严禁用重物碰撞拍门本体；在吊装拍门时绳索应捆扎在拍门本体上，严禁捆扎在拍门支耳、绞轴上。二、 基础：1、

拍门应垂直安装在设有地脚螺栓的钢筋混凝土框上，框面应用200号水泥砂浆找平、抹光。2、混凝土框应与箱涵基础做成整体，框架应有足够强度，地脚螺栓应预埋并保护好螺纹不被损伤。3、地脚螺丝的布置应以垂直线为基准。4、在拍门四周应留有500mm安装空间（拧紧螺丝）。5、在拍门盖下方设置沉砂池（槽），在拍门盖开闭范围内应无障碍。 产品属性

供应拍门价格|拍门图纸|拍门加工及制做 复合材料拍门使用说明及注意事项一、 忠告：严禁用尖锐的铁器、石块敲击拍门本体；严禁用重物碰撞拍门本体；在吊装拍门时绳索应捆扎在拍门本体上，严禁捆扎在拍门支耳、绞轴上。二、 基础：1、

拍门应垂直安装在设有地脚螺栓的钢筋混凝土框上，框面应用200号水泥砂浆找平、抹光。2、混凝土框应与箱涵基础做成整体，框架应有足够强度，地脚螺栓应预埋并保护好螺纹不被损伤。3、地脚螺丝的布置应以垂直线为基准。4、在拍门四周应留有500mm安装空间（拧紧螺丝）。5、在拍门盖下方设置沉砂池（槽），在拍门盖开闭范围内应无障碍。

供应拍门价格|拍门图纸|拍门加工及制做 复合材料拍门使用说明及注意事项一、 忠告：严禁用尖锐的铁器、石块敲击拍门本体；严禁用重物碰撞拍门本体；在吊装拍门时绳索应捆扎在拍门本体上，严禁捆扎在拍门支耳、绞轴上。二、 基础：1、

拍门应垂直安装在设有地脚螺栓的钢筋混凝土框上，框面应用200号水泥砂浆找平、抹光。2、混凝土框应与箱涵基础做成整体，框架应有足够强度，地脚螺栓应预埋并保护好螺纹不被损伤。3、地脚螺丝的布置应以垂直线为基准。4、在拍门四周应留有500mm安装空间（拧紧螺丝）。5、在拍门盖下方设置沉砂池（槽），在拍门盖开闭范围内应无障碍。 使用及维护日常检查维护：1、

拍门在使用过程中应保持其流道、密封圈不被石块、树枝等杂物卡堵。2、经常清理拍门下方沉砂池内的积物，保持拍门支耳孔、铰轴润滑良好。3、检查丝堵有无漏水情况。其他说明日常检查维护：1、

拍门在使用过程中应保持其流道、密封圈不被石块、树枝等杂物卡堵。2、经常清理拍门下方沉砂池内的积物，保持拍门支耳孔、铰轴润滑良好。3、 检查丝堵有无漏水情况。

密封圈更换步骤：1、

将老化或损坏的密封圈从拍门座上取下（有螺丝固定的需将螺丝拧出，再拉出密封圈）。2、清除干净槽内杂物及旧粘胶剂。3、在槽内均匀地刷一遍橡胶粘剂或耐水玻璃胶，把擦净的密封圈用手

压入槽内（特殊场合使用的需用螺丝固定）。4、
放下拍门盖压平密封圈，4小时后拍门即可投入使用。交易说明芳雨水利生产的pm拍门产品 货到付款
质量第一