

植草式护坡模具 植草式生态护坡模具 结构稳固易脱模

产品名称	植草式护坡模具 植草式生态护坡模具 结构稳固易脱模
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	420.00/套
规格参数	规格:来图定制 材质:Q235B钢 结构:组合式
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

植草式护坡模具选用Q235型号钢板为主板，主板厚度为3mm，筋板6*80mm。规格为：200*50*50mm.

植草式护坡模具结构为组合式，整套模具包括外摸板、内模板、底模板、花纹模板，外模板是组合式结构，分为前侧模板、后侧模板

左侧模板、右侧模板；内模板为一体式，与底模板相连；花纹模板固定在外模的前侧面板上。使用时只需拆装外模板，吊出水泥件，内模无需移动，

操作简单快捷。

植草式护坡模具的使用方法：

- 1、组装模具，并检查模具的质量。
- 2、在模具内侧均匀地喷一层脱模剂。
- 3、浇筑一层混凝土，然后放入钢筋网，哎继续浇筑混凝土。
- 4、混凝土浇筑的同时使用小型震动棒震动混凝土，是混凝土填满模具的每个角落，排出混凝土中的空气。
- 5、混凝土浇筑好了之后自然凝固24小时左右，当然时间还需要根据混凝土凝固情况来定。
- 6、打开模具外模，吊出水泥件，并将模具清理干净，方便下次使用。

