

粉体定量给料机 合肥美特云 山东定量给料机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 粉体定量给料机 合肥美特云 山东定量给料机 |
| 公司名称 | 合肥美特云智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号 |
| 联系电话 | 13866180726 13866180726 |

产品详情

每回在调整以后，需令输送皮带运行约10圈左右，判断皮带跑偏的现象是不是得到了纠正。如若还存有跑偏的现象，山东定量给料机，请再次进行重复调整一次。定量给料机的特色：固定螺钉端座便于拆卸，便于将整个螺钉拔出清洗。用夹具固定软接口，拆卸快捷简单。可安装传感器和智能控制电路，实现料位控制、自动送料或过载报警功能。适用于输送粉状、颗粒状物料。半密封定量给料机系统特点：高分辨率称重传感器确保获得的测定值。高分辨数字式脉冲测速传感器，确保获得的速度值。重力自动张紧设备，确保皮带张力的稳定，防止皮带打滑及张力过大。

设备全体主动化程度高，各个环节同时或分布进行，调速定量给料机，节省了出产时间本钱；给料机结构、部件、辅佐技术进步了设备安稳性，降低了设备修理本钱。皮带张紧调整(调准)装置具有调节皮带跑偏和张紧输送胶带两种功能。在给料机后侧门的外部左右各有一个调节杆，采用搬手可以旋转调节杆。通过旋转调节杆调节皮带张力和皮带跑偏。定量给料机秤体一定要安装在稳固、水平的基础上。基座可以是水泥或钢结构，粉体定量给料机，要有足够的强度确保。附近有其它机械设备时，其运行产生的振动不得传到秤体；

定量给料机由于端部和缓冲块的结构，在使用过程中无需拆卸滚筒，清洁器，支腿和其他装置，即可轻松快速地拆卸皮带，节省了时间和精力，优于家用同类产品在国外。增加定量给料机使用时间的办法：皮带、滚筒及托辊均易沾料，应酌情调整皮带内外层清扫器橡

胶板与皮带的间距，以除去沾料对计量准确度的影响。皮带长度及皮带张力变化会影响定量给料机称重准确度，检修人员替换给料皮带后，变频调速定量给料机，应通过从动滚筒调整螺栓调节皮带张力，计量人员应重新进行给料机标定。定量给料机秤体支架不得随意搬动、，否则会造成称重传感器因过载疲劳而损坏，影响整个计量精度。

粉体定量给料机-合肥美特云(在线咨询)-山东定量给料机由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥美特云——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号，联系人：曹总。