

外墙保温专用底漆

产品名称	外墙保温专用底漆
公司名称	廊坊福特制漆有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊廊坊市大城县津保西路002号
联系电话	86-03165588364 13930668931

产品详情

产品介绍保温专用底漆特采用碧玺石粉等先进原料，专为外墙保温研发的新型产品。本品可以永久释放负离子，远红外线和生物电，可调节空气质量，有如身处野外深山、森林、瀑布般的境界。居住在市区亦可享受到郊外的空气。长期融入其中可改善微循环、提高免疫力，抑制细菌滋生。其极强的渗透能力和封闭性能，更好的使保温专用腻子与保温砂浆牢牢结合。有效防止水溶物析出；节约面漆用量，防止面漆泛碱变色；改善面漆的附着性能，使涂料系统使用寿命更长，不易褪色和坚固持久。本品保温节能30%左右，稳定室温5度以上，冬暖夏凉，响应节能减排号召，享受健康低碳生活。产品属性产品特点：具有耐水性、耐碱性、耐候性好、不易褪色的特点。作为外墙装饰材料具有耐粉化性能优、寿命长，等优点，是外墙保护的理想选择。1、具有优异的耐酸、耐碱性能，防止漆膜粉化及褪色；2、优异的耐候性、保护效果持久；3、施工简便，附着力优异、耐用；4、漆膜致密，特强抗水，透气性好，保持墙体干爽。贮藏方法技术参数;理论耗漆量：10—12m²/l（实际施工面积会因施工方法、表面粗糙度及施工环境而有所差异）干燥时间：表干约1小时，重涂时间最少2小时。干漆膜厚度：10—20微米/层。施工工具：油漆刷、滚筒刷、油漆喷枪。保存温度：5 -40（忌在0 以下环境长期存放）保质期:12个月其他说明注意事项：1、避免墙面潮湿、松脱、有粉尘，否则影响产品粘结能力。2、尽量避免不同批号的产品在同一平面使用。3、阴雨天、雪天、大风天等潮湿天气不宜施工。4、墙体有碱、松脱等情况下，应均匀涂刷抗碱封闭底漆，不能将底漆和面漆同时混合后涂刷。5、避免暴晒和低于0 、潮湿的地方储存。交易说明姓名：王智电话：0316-5555666手机：18833661968公司地址：廊坊市大城县津保西路002号公司网址：<http://www.langfangfuteqi.com>