

ZN73Y-12永磁高压真空断路器

产品名称	ZN73Y-12永磁高压真空断路器
公司名称	孝感汉森电气有限公司
价格	5666.00/台
规格参数	
公司地址	孝感市长征路40号
联系电话	86-07122778695 13871883893

产品详情

zn73y (vsm) -12g系列(永磁机构固封极柱)户内交流高压真空断路器是采用cdm系列永磁机构的新一代断路器,它是额定电压3.6—12kv、三相交流50hz的户内开关设备。三相极柱采用固封极柱绝缘(即通过apg工艺,利用环氧树脂将灭弧室及上下出线端全部包封,缩小了灭弧室尺寸,而且提高了耐气候性和机械支撑),高寿命,免维护。适用于发电厂、变电所及工矿企业等输配电系统的控制或保护,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。产品符合gb1984-2003《交流高压真空断路器》、jb3855《3.6~40.5kv户内交流高压真空断路器》、gb/t11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》、dl/t403《10~35kv户内高压真空断路器订货技术条件》等技术标准的要求。

该断路器采用永磁操动机构与断路器本体一体式设计,既可作固定安装单元,与多种型号的固定式开关柜配套(固定式);也可配用专用推进机构,组成手车单元,与kyn28-12z(gzs1)型开关柜配套(手车式)。配套机械闭锁装置,满足开关柜“五防”功能要求。

空气温度: -15 °c— +40 °c,且24小时内的平均值不超过35 °c。

海拔高度: 海拔不超过1000米。

相对湿度: 日平均值不超过95%,月平均值不超过90%。

水蒸气压力:日平均值不超过 2.2×10^{-3} kpa,月平均值不超过 1.8×10^{-3} kpa。

周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃气体、蒸气、盐雾的污染,地震烈度不超过8度。

在超过gb/t11022-1999规定的以上正常环境条件下使用时,用户可与制造厂协商解决。