

德国凯士比泵机械密封KSB机械密封，轴封

产品名称	德国凯士比泵机械密封KSB机械密封，轴封
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/套
规格参数	型号:ETN 材质:合金 形式:分体式
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

德国凯士比泵机械密封，KSB原装泵配件，Etanorm/Etanorm-R系列水泵配件：机械密封，叶轮，轴套等。

应用领域

供水 冷却水 消防系统 游泳池水 喷洒 消防用水 海水 灌溉 排水 淡盐水 供热
凝结水 空调系统 浓盐水 饮用水 油 服务业用水 清洗水 热水 油漆系统

介质

对水泵材料无化学腐蚀或机械磨损的液体

运行参数

$Q < 1900 \text{ m}^3/\text{h}$, (528 l/s)

$H < 102 \text{ m}$

T -30 至+140

$P < 16 \text{ bar}$

设计

卧式蜗壳水泵，单级（水泵型号125-200/2为两级），口径小于等于DN200的电机额定功率和主要尺寸符合EN733标准，带轴承支架后抽出式设计。

在轴的轴封位置带有可更换的轴套/轴保护套。、

蜗壳和叶轮上带有可更换的磨损环。

蜗壳带有整体浇铸的泵脚。

轴承

油脂润滑的深沟球轴承。

轴密封

符合EN12756标准的机械密封（ Etanorm为标准配置， Etanorm-R供选择）或填料密封。

附件

电机

IEC三相鼠笼式电机

绕组：

2.2KW：220-240V/380-420V

高于3KW：380-420V/660-725V

安装方式：IMB 3

防护等级：IP55

绝缘等级：F级 B级（3个PTC热敏电阻可选择）

运动模式：持续运行SI

联轴器

带/不带加长段的弹性联轴器