

滁州气体检测仪生产GH-O3臭氧检测仪

产品名称	滁州气体检测仪生产GH-O3臭氧检测仪
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511 联系人：童先生 手机：159 5691 6511 联系人：童先生
手机：159 5691 6511 合肥共惠仪器设备有限公司 <http://www.ahgh17.com/> 合肥共惠仪器设备有限公司
<http://www.goohui17.com/> 合肥共惠仪器设备有限公司 <http://www.goohui18.com/>

产品描述

gh-o3臭氧检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪，它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。gh-o3具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。特点 -小巧、轻便、坚固 -声、光报警 -大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示 -开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 -安全提示：定期闪灯、声音提示 -出众的音频声音报警 -维护费用很低 -可以支持1、2、3或4种的气体检测

技术参数 检测气体：空气中的臭氧（o3） 量程：0-20.0ppm 基本误差： $< \pm 3\%$ (f.s)
最小读数：0.1ppm 响应时间：30秒 传感器寿命：24个月 电池：3.6v锂离子充电电池
电池工作时间：连续工作大概200小时左右 显示：大屏幕液晶显示 报警：声、光报警
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、tw、stl 防爆标志：ex ibdiiict3 防护等级：ip45
工作温度：-10 45 工作湿度：5-90%rh 尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）
重量：220g(带充电器)