

# 龙岩20MnTiB铁路道钉定制

产品名称	龙岩20MnTiB铁路道钉定制
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:碳钢、合金钢 表面处理:本色、发黑、镀锌等 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

龙岩20MnTiB铁路道钉定制 b)更换下旁承磨耗板不能使B值符合要求时，从旁承座中拆卸旁承体，测量旁承体自由高，旁承体自由高不符合表5-2的检修限度要求时，更换为新品旁承体及下旁承磨耗板使B值符合要求 对于可弯尖轨的道岔,还应在尖轨头刨切起点附近设第二拉杆,以保证基本轨与尖轨的密贴以及小轮缘槽不小于65mm 微调各接口尺寸，使扣件与CRTSII型轨道板接口完全一致，重点调整了两承轨槽外侧挡肩测间距的测置及对应尺寸，并将钢轨轨顶面到承轨台表面的高度由208mm调整为210mm，消除对轨道板打磨参数调整的担心在曲线轨道上，为了减小离心力带来的影响，应在曲线外股设置超高 昆山艾力克斯铁路配件有限公司质量控制系统符合ISO9001：2015质量管理体系的要求；我们有自己的检验中心、理化室，还有如SGS、BV的第三方检验机构的检验来保证质量；产品出口到美国、俄罗斯、印度、加拿大、德国、澳大利亚、阿根廷、法国、巴西、南非、墨西哥、意大利、日本、乌克兰、罗马尼亚、波兰、英国、哈萨克斯坦、西班牙、瑞典、土耳其、伊朗、捷克、印尼、匈牙利、巴基斯坦、埃及、芬兰、智利、奥地利、白俄罗斯、苏丹、古巴、瑞士、阿尔及利亚、乌兹别克斯坦、保加利亚、新西兰、挪威、泰国、、塞尔维亚、斯洛伐克、韩国、尼日利亚、比利时、土库曼斯坦、越南、莫桑比克、津巴布韦、乌拉圭、克罗地亚、阿塞拜疆、荷兰、玻利维亚、葡萄牙、孟加拉、肯尼亚、安哥拉、坦桑尼亚、丹麦、希腊、纳米比亚、拉脱维亚、突尼斯、叙利亚、伊拉克、秘鲁、摩洛哥、爱尔兰、马来西亚、蒙古、立陶宛、哥伦比亚、台湾、斯里兰卡、沙特阿拉伯、赞比亚、斯洛文尼亚、摩尔多瓦、波黑、、喀麦隆、厄瓜多尔、加纳、塞内加尔、博茨瓦纳、危地马拉、马达加斯加、亚美尼亚、几内亚、爱沙尼亚、加蓬、马拉维、刚果、吉布提、贝宁、马里、毛里塔尼亚、洪都拉斯、马其顿、埃塞俄比亚、柬埔寨、科特迪瓦、塔吉克斯坦、萨尔瓦多、多米尼加、利比里亚、菲律宾、阿尔巴尼亚、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、巴拿马、委内瑞拉、哥斯达黎加、卢森堡、牙买加、乌干达、约旦、香港、新加坡、圭亚那、苏里南、波多黎各、塞拉利昂、阿富汗、尼泊尔、阿联酋、海地、、文莱、尼加拉瓜、老挝、摩纳哥等0多个国家地区。 (2)高强度螺栓的安装应在结构构件中心位置调整后,其穿入方向应以施工方便为准,并力求一致7.1.2平面磨耗大于3mm时焊修后加工，恢复原型 如果总体上没有问题,便可实施标准化

### (一) 机械螺纹

1、普通螺纹：牙形为三角形，用于连接或紧固零件。普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种，细牙螺

纹的连接强度较高。

2、传动螺纹：牙形有梯形、矩形、锯齿形及三角形等。

3、密封螺纹：用于密封连接，主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。

## （二）自攻螺纹

牙型：目前自攻钉牙型有A、AB、B、等牙型，查阅：U.S.A.紧固件标准（原版）第页。墙板钉牙山角度为60度，（也可依客户要求生产，如45度 $\pm 5$ ）尖尾角度为25度 $\pm 3$ 。夹板钉、牙山角度为40度，

钻尾螺丝：牙山角度为60度 $\pm 5$ ，尾部针对不同规格的产品选用不同型号的夹尾针。