

饮水机套管厂家 如东饮水机套管 苏州华鹏热缩管

产品名称	饮水机套管厂家 如东饮水机套管 苏州华鹏热缩管
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

产品详情

用喷灯对双壁热缩套管进行加热.应先从接头的中央部位下方加热，注意使用喷灯火焰不要过大。然后，饮水机套管厂家，把喷灯移到双壁热缩套管中央的上方部位进行加热，加热到包管中央部位完全收缩与金属内衬相吻合(表面没有)，即可向两端加热。

对双壁热缩套管两侧进行加热直至末端，方法也是先下后上。注意加热部位必须使包管收缩到与金属内衬相吻合粘实后，再向末端移动火焰加热，否则，容易在热缩管与金属内衬之间存有空气，饮水机套管，造成双壁热缩套管爆裂。

热缩管被采用在电池单体、电池组、伸缩杆、窗帘杆、拖把柄、扫帚柄、工具杆、浴帘杆、挂杆、撑杆等管状物仿金属热缩管还可用于各种金属管件、园林工具等等，并可用于低压室内母线铜排、接头、线束的标识、绝缘外包覆，饮水机套管厂，也用于灯饰、LED引脚的包覆，及吉它、包装瓶口的包裹。具有防锈、防渗漏、防漏电、防腐的特点，这就要求针对不同性能类型，有不同的配置，有要求耐温比较高的，有要求耐压比较高的，如东饮水机套管，有要求软质的，有要求亚光的等等。工艺特点：、设备投资少、综合成本小。

其他材料一般来讲是更多是我们通常认识的物体热胀冷缩的一种特例情况而已，这些材料是不能替代高分子热缩材料的，因为这些的热缩变化和温度关系是连续曲线，而高分子材料是一个较大温度区间是直线过程。这些材料从材质上也不能替代高分子热缩材料，因为金属材料的高硬度、陶瓷等无极材料的

脆性等无法满足现在对热缩材料使用的加工要求。更重要的是高分子热缩材料的收缩行为是可控的，由于高分子材料柔软的特性，可以在收缩遇到阻力时自然停止收缩，只要材料配方和工艺得当，或者加上内涂覆热熔胶等对一般形状的物体可以很好收缩覆盖。应用层面非常广，而其他材料一般难以控制收缩。

饮水机套管厂家-如东饮水机套管-苏州华鹏热缩管(查看)由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。苏州华鹏热缩材料有限公司是一家从事“热缩管,热缩套管,硅胶热缩套管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华鹏热缩材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州华鹏热缩材料在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事双壁热缩管，双壁热缩套管，热缩管的厂家，欢迎来电咨询。