

# 索尼BRC-300P 3CCD彩色视频会议摄像机

产品名称	索尼BRC-300P 3CCD彩色视频会议摄像机
公司名称	深圳市普安视实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道办民乐粤通办公楼E座5楼
联系电话	0755-88361222 18825221279

## 产品详情

<b>产品描述:</b>
<b>产品概述</b> <p>sony新型的brc - 300是一款革命性的紧凑型一体化自动彩色摄像机系统，专用于远程视频拍摄应用。brc - 300采用了三片1/4.7英寸型super nadtm ccd，在4:3和16:9两种模式下都可提供高质量和高分辨率的图像。通过高精度和大范围的遥摄/倾斜/缩放功能，brc - 300可以精确地捕捉摄像机周围可视区域中正确的点，来满足你的需要。你还可以使用sony选购的rm - br300遥控器，轻松自如地控制摄像机；这种遥控器配备一个符合人机工程学的操纵杆和多功能的控制面板。与选购的brbk - 303光学多路复用卡和bru - 300光学多路复用器组合使用时，能够通过一条单一的光纤线，对brc - 300进行遥控。brc - 300还配备一个卡槽，可以安装选购的接口卡，从而使摄像机可以与各种系统整合，从s-video到rgb、sdi，甚至光纤系统。此外，还有两个遥控接口（viscatm协议），为你的遥控拍摄应用提供额外的可扩充性和灵活性。brc - 300具备大量方便易用的技术特点，如图像翻转功能，使你可以灵活选择台面或天花板安装，并拥有小巧的机身，从而极为适合多种遥控拍摄应用，如礼堂、远程教学、企业培训、高端视频会议、赛事拍摄，以及有限电视广播。</p>
<b>功能特点</b>

\* 3ccd传感器技术，总像素达到1,070,000 \* 600电视线（4:3模式）\* 12倍光学变焦，48倍数字变焦 \* 宽范围，高速度平移/倾斜 ---- 平移范围达到340°（8秒钟内完成）  
 ---- 倾斜范围达到120°（4.5秒钟内完成）\* 精确的16:9技术 \* 多样化视频输出 \* 天花板或台面安装 \* 六个预设值 \* 多功能红外遥控器

### 突出特性

\* 使用百万像素3-ccd技术实现超一流的图像质量 \* 高性能sony平移/俯仰/缩放机制 \* 精确16:9技术 \* rs-232c/rs-422遥控（visca协议）\* 多样化的视频输出

### 技术参数

型号	prc - 300p
成像设备	三片1/4.7型 it ccd
总像素	1.07百万像素
ccd有效像素	4:3模式:960(水平)x720(垂直)；16:9模式1152(水平)x648(垂直)
镜头	12倍光学变焦，48倍数字变焦
信号制式	ntsc / pal
同步系统	内部/外部
水平分辨率	4:3 模式：600 电视线
水平视角	4:3 模式：3.3（望远端）至37.8度（广角端）16:9模式：4.0（望远端）至45.4度（广角端）
最小物距	300 mm（广角端），800 mm（望远端）
平移/俯仰角	-170至+170度（平移），-30至+90度（俯仰）
平移/俯仰速度	0.25至60度/秒（平移/俯仰）
信噪比	50db
快门速度	ntsc 1/10000至1/4秒，pal 1/10000至1/3秒
增益	自动/手动（-3至18 db，3 db一级）可切换
焦距	f = 3.6至43.2 mm（f1.6至f2.8）

白平衡	自动，室内，室外，一触式白平衡，手动
-----	--------------------

预设定位	6个位置
------	------

模拟输出	vbs ( bnc ) ， y/c ( 4芯mini din )
------	----------------------------------

摄像机控制接口	rs-232c ( visca协议 ) / rs-422 ( visca协议 )
---------	--

背光补偿	开/关
------	-----

所需电源	dc 12 v
------	---------

功率消耗	21.6 w ( 不计选购卡 )
------	------------------

工作温度	0至40
------	------

储存温度	-20 至60
------	---------

重量	2.7 kg
----	--------

尺寸 ( 宽 × 高 × 深 )	180 x 205 x 211 mm
------------------	--------------------

#### 选购附件

\* bru-300 光学多路复用器 \* rm - br300 遥控单元 \* brbk-301 模拟rgb分量卡 \* brbk-302 sdi卡 \* brbk-303 光学多路复用卡 \* ccfc-m100 100m光缆 \* ccmc-9ds rgb/分量、y/c电缆 \* ccxc-9dbs rgb/分量、vbs电缆 ( 9芯d-sub ) \* vcl-hg0737x 广角转换镜头