

安徽力诚|工期短 滁州十万级无尘车间工程

产品名称	安徽力诚 工期短 滁州十万级无尘车间工程
公司名称	安徽力诚净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区东组团3-2107
联系电话	19556038029 19556038029

产品详情

万级无尘车间标准包括哪些内容？压差：相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，洁净室与非洁净室之间要 10Pa。净化车间FFU使用须知：如果通过增减FFU数量的方法，十万级无尘车间工程，就可以局部调整房间的洁净度布局，用以满足工艺的改动，而且FFU自带动力、风口、灯具，从而可以节省大量的投资。净化车间FFU控制方式：目前FFU一般采用单相多速交流电机、三相多速交流电机和直流电机。电机的供电电压大致有110V、220V、270V、380V四种。

净化车间(如百级间)需要百级甚至十级层流罩用以解决工艺需求，洁净室吊顶上部将设立一个个巨大的送风静压箱，静压箱内设立通风机。净化车间FFU控制方式：目前FFU一般采用单相多速交流电机、三相多速交流电机和直流电机。电机的供电电压大致有110V、220V、270V、380V四种。在百级无尘车间内出产环境是有必要的，就是必需需求抵达产品需求的参数，特别是高精密芯片等电子产品出产能否进行出产的关键因素。

电话和火警设备不能少，在无尘净化车间工程厂房设置电话，对讲电话，可以减少人员在洁净区走动，减少发尘量，也可在万一发生火灾时及时与外部联系，也为正常工作联系创造条件。净化车间FFU：当使用FFU的时候，净化车间的吊顶被分成了若干模块，每个模块就是一个FFU，这样我们可以通过调节每个模块(即FFU)来满足吊顶上部送风静压箱的

压力平衡的要求。净化车间计算机控制方式先进的功能，不但可以采用集散型控制方式，能够很方便的实现FFU的集中监测和控制，而且还可以方便的实现FFU的单台、多台及分区控制。

安徽力诚|工期短-滁州十万级无尘车间工程由安徽力诚净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽力诚净化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!