

# 索尼BRC-Z330 CMOS高清视频会议摄像机

产品名称	索尼BRC-Z330 CMOS高清视频会议摄像机
公司名称	深圳市普安视实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道办民乐粤通办公楼E座5楼
联系电话	0755-88361222 18825221279

## 产品详情

### 产品描述:

索尼又为brc产品系列增添了新产品——brc-z330

。它采用了单片1/3英寸200万像素的cmos传感器，可提供一流的图像性能，可适应当今日益增长的全高清图像应用需求。brc-z330

的平移/俯仰角度范围很宽，平移/俯仰/缩放动作非常平顺，非常适合在教堂、礼堂、课堂、会议室和音乐会等场所使用。

### 特性

紧凑的尺寸和静音机械装置 18倍光学变焦（使用数字变焦后为78倍） 1080i, 720p和标清输出 | 光纤卡插槽  
外同步功能 visca控制(rs-232c/rs-422)

产品型号	brc-z330
信号系统	1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
同步系统	内部/外部
成像装置	1/3英寸 cmos成像器
有效像素	约200万像素
镜头	18倍光学变焦（使用数字变焦后

	为72倍)
焦距	f=4.6到 82.8 mm (f1.6到f2.2)
最小物距	100 mm (广角, 限制器关闭),500 mm (广角, 限制器打开), 1,500 mm (远端)
水平视角	3.3 到 55.1度
聚焦系统	自动/手动
平移/俯仰角度	-175 到 +175度, (平移), -30到+90度(俯仰)
平移/俯仰速度	0.25到60度/秒 (平移/俯仰)
最低照度	6 lx (50 ire, f1.6, +24 db)
信噪比	50 db
快门速度	1/10,000到1/60秒, 或1/10,000到1/50秒
增益	自动/手动 (-3 到24 db 和超级增益)
白平衡	自动1/自动2/室内/室外/一键式/手动
图像翻转	打开/关闭
预设位	16个位置
接口	
高清视频输出	d-sub 15芯: 分量 (y/pb/pr)或rgb, hd, vd或同步
标清视频输出	复合, y/c
外同步输入	sync
摄像机控制接口	小型 din 8针: rs-232c (visca 输入), 小型din 8 针: rs-232c visca 输出),8针插头:rs-422 (visca 输入/输出)

	一般规格	
	操作温度	0到40度
	存放温度	-20到60度
	电源规格	直流10.8 到13.2 v
	功耗	最大 18 w (不带选购板)
	尺寸 (宽 x 高 x 深)	160.8 x 193.4 x 186 mm
	重量	1.9 kg