

普安视PUS-D70P标清视频会议摄像机

产品名称	普安视PUS-D70P标清视频会议摄像机
公司名称	深圳市普安视实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道办民乐粤通办公楼E座5楼
联系电话	0755-88361222 18825221279

产品详情

产品描述:

普安视向业界推出最新一代pus-d70p彩色视频会议摄像机。pus-d70p将高质量的彩色视频会议摄像机与遥控平移/倾斜/缩放操作的灵活性结合起来，它们均位于一个紧凑的便于使用的包装中。由于拥有一个18x光学变焦镜头，这使得用户可以极高的清晰度对微小或远距离物体加以放大。与sony的evi-d70p相比，pus-d70p视频会议摄像机具有更清晰真实的视频感受、更宽的平移/倾斜范围、更多的预置位以及更多的协议支持。

该视频会议摄像机已广泛应用于视频会议、远程教学、监视、医疗、会议、培训室、政府机关等领域。

特点

216倍放大（18倍光学变焦，12倍数码变焦）

水平分辨率：550线，44万像素

独特的自动翻转技术和360度全方位旋转

独创的visca协议下128个预置位和32个地址级联扩充

菜单可选visca pelco p/d协议操作

独有的3d降噪功能

	bus-d70p
视频信号	pal
有效像素	752x582
水平分辨率	550tv线（宽端）
镜头	18x光学变焦，f=4.1mm（宽）到73.8mm（电视），f1.4到f3.0；12x数字变焦。
水平视角	2.7度（电视端）到48度（宽端）
最短对象距离	10mm（宽端），800mm（电视端）
最小照明	0.7lx（f1.4）
自动曝光	自动/手动/优先级ae，曝光补偿，背景光补偿
快门速度	1/10至1/10,000s
增益	自动/手动（-3到+28db，2db步）
白平衡	自动/atw/室内/室外/一次按压/手动
s/n比率	超过50db
平移/倾斜	平移：360度（最大速度180度/秒），倾斜：-30度到+90度（最大速度120度/秒）
位置预设置	128位置
视频输出	vbs（bnc），y/c（4芯 mini din）
控制端子	rs-232c（8-针微型din）控制/rs-422（9-针）控制，波特率：9.6kb/s，38.4kb/s
电源需求	dc 12v
电源消耗	12w
工作温度	0摄氏度到40摄氏度
存储温度	-20到+60摄氏度
尺寸（w/h/d）	132 x 144 x 144mm
质量	1.5kg

本体颜色	黑色，白色（可选）
提供的附件	ac电源适配器，ir遥控器单元，天花板支架，操作指导