

# 硫酸镁 钰祥林 芜湖硫酸镁

产品名称	硫酸镁 钰祥林 芜湖硫酸镁
公司名称	潍坊钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房
联系电话	13793658276 13793658276

## 产品详情

硫氧镁改性剂 性能指标 外观：绿色液体 询 13793170921 密度：1.22~1.28g/cm<sup>3</sup> PH值：2~3 改性作用 硫氧镁水泥具有强度低、易开裂、耐水性能差等缺点，主要是因为MgO与MgSO<sub>4</sub>溶液中的OH<sup>-</sup>反应生成Mg(OH)<sub>2</sub>。镁嘉图GX硫氧镁改性剂可通过以下几方面提高硫氧镁水泥性能：1、加入镁嘉图硫氧镁改性剂后，改性剂-活性MgO络合层会直接与溶液中SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>、OH<sup>-</sup>、Mg<sup>2+</sup>反应生成强度相，避免活性MgO与溶液中OH<sup>-</sup>直接反应而消耗掉，强度相生成后，硫氧镁改性剂会被重新释放出，继续起到抑制Mg(OH)<sub>2</sub>生成的作用，从而提高硫氧镁水泥强度和耐水性。2、未经改性的硫氧镁水泥初凝时间较短，硫酸镁厂家，导致自身收缩率较大，所以未经改性的硫氧镁水泥易开裂，加入镁嘉图硫氧镁改性剂后可有效延长硫氧镁水泥初凝时间，明显降低收缩率，且随改性剂添加量增加收缩率呈下降趋势，从而抑制硫氧镁水泥在空气中易开裂的缺陷。 添加量

硫氧镁镁嘉图改性剂建议添加量为轻烧粉重量的1%，具体用量可根据轻烧粉活性等因素进行微调。

使用方法（以硫氧镁门芯板为例）

- 1、称量GX-7#发泡剂，然后加入80~100倍清水稀释，配成发泡液，气温较低时适当降低清水用量；
- 2、依次将硫酸镁溶液、硫氧镁改性剂、轻烧粉加入到搅拌机中，配...

轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，芜湖硫酸镁，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，硫酸镁价格，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，硫酸镁采购，经变频蒸汽加压养护而成。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成，生产自动化程度高，规格品种多。

产品简介：

七水硫酸镁(分子式MgSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O)苦盐、泻利盐、泻盐，为白色或无色的针状或斜柱状结晶体，无臭、凉并微苦，分子量:246.47，比重1.68，易溶于水变为硫酸镁，本产品不含任何有毒杂质。七水硫酸镁因为不容易溶于工业中进行的定量控制。

PH值：7，中性

外观：白色晶体，无

溶解性：溶于肥料、制革、印染、催化医剂、造纸、塑料、瓷器、颜料、火柴、和防火材料的制造。可用于印染细薄的棉布、丝，作为棉丝的加重剂和系，为四角、透明，集合体为白色、玫瑰色或绿色玻璃光泽。形状有纤维状、针状、粒状或粉末。无臭、味苦

包装及储运：外套编织袋，内衬塑料袋。每袋净重50kg或按客户需求。储存在干燥的库房中。远离火源、热源。运输时需带遮盖物，防止日晒、雨淋及受潮。

硫酸镁价格-钰祥林-芜湖硫酸镁由潍坊钰祥林化工有限公司提供。潍坊钰祥林化工有限公司是山东潍坊，化工产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在钰祥林化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创钰祥林化工更加美好的未来。同时本公司还是从事氯化镁厂家，氯化镁用处，山东氯化镁的厂家，欢迎来电咨询。