

# 国家标准：GB/T 3398.2 《塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度》测试

产品名称	国家标准：GB/T 3398.2 《塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度》测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 3398.2-2008	塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度	Plastics - Determination of hardness - Part 2:Rockwell hardness	现行	2009-9342-

GB/T 3398的本部分规定了用洛氏硬度计M、L及R标尺测定塑料压痕硬度的方法。洛氏硬度值与塑料材料的压痕硬度直接有关；洛氏硬度值越高，材料就越硬。使用本方法时，由于洛氏硬度标尺间的部分重叠，同时材料可能得到两个不同标尺的不同的洛氏硬度值，而这两个值在技术上都可能是正确的。对于具有高蠕变性和高弹性的材料，其主负荷和初负荷的时间因素对测试结果有很大的影响。附录A规定了另一种使用洛氏- 硬度标尺测定洛氏硬度的方法，该方法表明了洛氏- 标尺与GB/T 3398.1硬度测量的关系。

Test Requirement 测试要求：

硬度

Sample Size 样品数量 / 送样规格：2pcsLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期：常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: