

TH系列垂直斗式提升机

产品名称	TH系列垂直斗式提升机
公司名称	荆州市凌钢振动机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	荆州湖北省荆州市荆南路3号
联系电话	0716-8441028 13972156281

产品详情

产品介绍概述：th系列垂直斗式提升机具有输送量大、运行平稳可靠、使用寿命长等特点。其主要性能参数符合jb3926-85《垂直斗式提升机》标准。性能参数th型斗式提升机技术参数见表16 型号 th315 th400 th500 th630 th800 th1000 料斗型号 zh sh zh sh zh sh zh sh zh sh zh sh 输送量 (t/h) 35 60 60 94 75 118 114 185 146 235 235 365 料斗斗宽 (mm) 315 400 500 630 800 1000 斗容 (升) 3.75 6 5.9 9.5 9.3 1.5 14.6 23.6 23.3 37.5 37.6 58 斗距 (mm) 512 688 920 链斗圆钢直径×节距 (mm) 18×64 22×86 26×92 环速 7 7 7 7 7 条速 2 2 2 2 2 2 单根破断载荷 (kn) 7320 7480 7570 链轮节圆直径 (mm) 630 700 800 900 1000 1250 料斗运行速度 (m/s) 1.4 1.5 1.6 主轴转速 (s/min) 42.5 37.56 35.8 31.8 30.5 24.4 使用及维护th型圆环链斗式提升机采用混合式或重力式卸料，挖取式装料，本系列斗式提升机适用于输送堆密度小于1.5/m³。易于掏取的粉状、粒状、小块状低磨琢性物料。如：煤、水泥、碎石、化肥、粮食等，物料温度 250 。其他说明th系列垂直斗式提升机具有输送量大、运行平稳可靠、使用寿命长等特点。其主要性能参数符合jb3926-85《垂直斗式提升机》标准。交易说明情况根据订单酌情处理