

普安视PUS-HD20高清视频会议摄像机

产品名称	普安视PUS-HD20高清视频会议摄像机
公司名称	深圳市普安视实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道办民乐粤通办公楼E座5楼
联系电话	0755-88361222 18825221279

产品详情

产品概述:

pus-hd20是本公司针对视讯行业研发的一款带高智能高清视频会议摄像机，采用320万像素高性能高清一体化机芯模块（20倍光学变倍、10倍数码变倍、自动聚焦等），可提供一流的图像质量；可设置摄像机及云台参数菜单和操作信息显示；独特专利自动翻转技术（可正装、吊顶安装切换）；具有256个预置位，多功能云台设置；支持rs232c及rs422通讯远程控制（sony visca、pelco p/d 1协议）接口

puas系列高清视频会议摄像机已广泛应用于视频会议、远程教学、监视、医疗、会议、培训室、法院、因特网通讯等等。

产品系列：

puas-hd20/sdi

hd1080p/60

200倍放大（20倍光学变焦，10倍数码变焦）

水平分辨率：1/2.5cmos 320万像素

hd-sdi数字非编码接口

独特专利自动反转技术和340度全方位旋转

独创的4种高清、4种标清8种视频不断电快捷切换

菜单可选visca、pelco协议操作

高端工艺模具和电路设计，图像效果超过同类任何一款产品

puas-hd20/dvi

hd1080p/60

200倍放大（20倍光学变焦，10倍数码变焦）

水平分辨率：1/2.5cmos 320万像素

hd-sdi数字串行接口

独特专利自动反转技术和340度全方位旋转

独创的4种高清、4种标清8种视频不断电快捷切换

菜单可选visca、pelco协议操作

高端工艺模具和电路设计，图像效果超过同类任何一款产品

puas-hd20/yuv

hd1080p/60

200倍放大（20倍光学变焦，10倍数码变焦）

水平分辨率：1/2.5cmos 320万像素

hd-yui(y,pb,pr)模拟分量

独特专利自动反转技术和340度全方位旋转

独创的4种高清、4种标清8种视频不断电快捷切换

菜单可选visca、pelco协议操作

高端工艺模具和电路设计，图像效果超过同类任何一款产品

技术参数

型号	pus-hd2/dvi
成像设备	1/2.5cmos
ccd有效像素	320万像素
水平分辨率	1080p/1080i
信号制式	ntsc/pal
同步系统	内部/外部
视频输出	cvbs : 1.0vp-p/75
扫描频率	h:15.625khz/v:50hz
镜头	20倍光学，10倍电子
焦距	f=4.7-94,f=1.6-3.5
水平视角	2.9度-55.4度
最少物距	10mm
最低照度	1.6lux/0.005lux
增益	自动/手动可设
聚焦	自动/手动可设
信噪比	> 50db
快门速度	1 to 1/10000 自动手动可设
预设定位	256个位置可编程
平移/俯仰角	340度（平移），+90,-30度（仰视）
平移/俯仰速度	0.1-180度(平移),0.1-120度(俯仰)
平移/俯仰速度	自动/手动可设
平移/俯仰方向	手动可任意设定
模拟输出	vbs（莲花头），y/c（4芯 mini din）

摄像机控制接口	rs-232c(visca协议) /rs-422 (visca协议) pelco : p/d		
高清格式 hd	1080p50、59.94、25、29.97/1080i/59.94、50 20p/59.94、50		
高清接口 hd	hd-sdi字非编码	hd-dvi数字串行	y,pb,pr模拟分量
传输距离	292米	43米	15米
工作温度	0-40		
存放温度	-20 -60		
电源要求	dc12v		
功耗	17w		
重量	2.8kg		
随机配件	ac适配器(1个),红外摇控器(1个),ac适配器电缆(1条),天花板安装架(2个1套),使用说明书(1本),rs-232控制线 (1条)		