

德州九洲液压以合理的价格供应优质试验液压千斤顶

产品名称	德州九洲液压以合理的价格供应优质试验液压千斤顶
公司名称	德州市九洲液压机械厂
价格	3737.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东省德州市新华工业园
联系电话	0534-2429188 13969236033

产品详情

德州九洲液压以合理的价格供应优质试验液压千斤顶。按客户要求设计生产各种规格液压千斤顶。常规液压千斤顶现货供应，咨询热线：0534-2429188 德州九洲液压千斤顶具有输出力大、重量轻、远距离操作的优点，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业，液压千斤顶广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，主轴经过特殊处理，强度及其表面的光滑度得到很大的提高，液压千斤顶具有设计精巧、体积较小、重量较轻、移动方便、液压千斤顶适用范围广、举升吨位大、顶身部位低等特点。液压千斤顶是工矿企业，汽车制造、汽车维修行业提高工作效率，降低劳动强度的一种安全便捷的举升工具。

- 1、使用前必须检查各部是否正常。
- 2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。
- 3、如手动液压式油泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。
- 4、电动泵站请参照电动泵站使用说明书。
- 5、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。
- 6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用CII自锁式千斤顶。
- 7、如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。
- 8、使用时先将手动液压式油泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。
- 9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。
- 10、因千斤顶起重行程较小，用户使用时千万不要超过额定行程，以免损坏千斤顶。
- 11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。
- 12、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。
- 13、用户要根据使用情况定期检查和保养