

工地打桩机 北京工地打桩机 坤鹏航建筑工程公司

产品名称	工地打桩机 北京工地打桩机 坤鹏航建筑工程公司
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

桩基工程施工现场临时供电应选择电缆敷设

1、桩基工程施工现场临时供电应选择电缆敷设，临时电力线敷设应满足特殊安全用电的需要，经常要求电缆线移动，应铺设在车内不易轧制、和管道、工件碰撞，打桩机不得放在土壤和水中。电工每周必须至少停电以检查电缆的外部磨损，并发现问题需要及时处理。当电缆通过临时道路时，钢管用作护套，埋设沟槽，并设置强位置符号。

2、临时电源需要设置开关柜或开关盒，机柜(盒)必要设备过流、过载、短路和漏电维护等电气设备。机械设备和开关设备维护零或接地、开关柜(箱)防雨、防(潮)方法和柜(箱)开关电气设备、开关柜(箱)设备应匹配《施工现场临时使用电气安全技术规范》。

打桩机施工时应准确掌握各种设施的资料

1、打桩机施工时应准确掌握各种设施的资料，工地打桩机出租价格，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。2、护栏安装严格按照设计图纸进行施工，并与道路线形相协调。护栏立柱应牢固地埋入土中，达到设计深度，并与路面垂直。

3、当立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，工地打桩机价格，打桩机厂家了解到需将其余全部拔出，将其基础重新夯实后再打入，工地打桩机施工，或调整立柱位置。4、桥梁护栏应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

5、无法采用护栏打桩机打入法施工时，采用开挖法埋设立柱，埋入式护栏立柱基础为C25混凝土基础。埋设立柱时，回填土采用良好的材料并分层夯实（每层厚度不超过15cm），回填土的压实度不应小于相邻原状土。岩石中的柱坑用粒料回填并夯实。

振动式打拔桩机是利用其高频振动以高速度振动桩体，工地打桩机，将机械产生的垂直振动传给桩体，导致桩体周围土质结构因振动发生变化，强度降低，桩体周围土质液化，从而减少桩体与土地的摩擦阻力，然后靠振动打桩与桩体自重将其沉入土中，拔桩时在高频振动情况下，将桩体拔起，振动打桩时如遇到土质坚硬下沉过慢。

黏土层:

对于黏土层，振动作用破坏了原土质结构，使土体密度改变，黏合力下降.灵敏度增加，桩体周围的阻力便会增加，有必要可使用二段加速。

沙土层:

对于沙土层振动使土体颗粒之间的结合破坏，产生液化使其桩体周围土体和桩体阻力减少便于沉桩，但对于致密的沙土层与结构较松散的细沙层则会因土壤特性使振动效果减弱。此时应选用不同的振动输出。

工地打桩机价格-北京工地打桩机-

坤鹏航建筑工程公司由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司是天津天津市,桩工机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在坤鹏航领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创坤鹏航更加美好的未来。