

环氧防静电自流平公司 淮南环氧防静电自流平 振龙地坪为您服务

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 环氧防静电自流平公司 淮南环氧防静电自流平 振龙地坪为您服务 |
| 公司名称 | 杭州振龙地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市下城区环城北路92号三楼3267室 |
| 联系电话 | 18767140534 18767140534 |

产品详情

防静电地坪验收标准一

环氧树脂静电感应环氧地坪漆耐磨损、抗压强度高、已维护保养等优势，因而被普遍用以工业生产场地。抗静电环氧地坪漆工程施工有下列流程:防水解决 素地处理 富锌底漆 环氧树脂半途 导电性自粘铜箔铺设 导电性面漆 抗静电混漆，详尽实际操作看下面步骤。

一、[防静电地坪]防水解决：

依据工程施工标准和作业规范搞好路面防水解决，一楼路面需已搞好防水解决。

二、[防静电地坪]素地解决：

用碾磨工具将素地残渣清除整洁，将水泥混凝土表层不光滑化，用工业用吸尘器将尘土清洗整洁。

三、[防静电地坪]富锌底漆：

选用透水性及粘合力极强的富锌底漆涂滚一道，提高表层粘合力。

四、[防静电地坪]导电性自粘铜箔铺设：

1.有关防静电地坪自粘铜箔，我教你如何选择：基本以0.05mm*10mm*50m的规格型号为宜，假如自粘铜箔过薄了在施工过程中非常容易被扯断，淮南环氧防静电自流平，假如自粘铜箔太厚必须较多的材料来抹平自粘铜箔与素地面漆中间产生的薄厚差。

2.有关环氧树脂静电感应环氧地坪导电性自粘铜箔工程施工方式，我教你怎样铺设：

(1)在刷过抗静电面漆的素地面上，先铺1.5CM总宽的美纹纸胶带选用2m*2m或1.5m*1.5m间距以“井”字

型铺设，假如招标方有别的间距规格型号规定，就按招标方的要求完成工程施工。

(2)在铺设纹和纸胶带后再刷上一层导电性中涂，以不把美纹纸胶带遮住为标准(美纹胶带与中涂相对高度齐平)，再打磨抛光整平。

(3)随后把美纹纸胶带从这当中涂管沟中揭掉，在把铜箔胶布顺着美纹纸胶带撕下的管沟贴进去，因为美纹纸胶带比铜箔胶布略厚，故铜箔胶布贴在管沟中比中涂会略微低一点，环氧防静电自流平价格，随后在铜箔胶布上边在涂上导电炭黑。

地坪漆施工队伍必备的条件:

一、施工前现场勘察

在制定施工方案前，组织业务人员前往施工现场勘察，包括：地坪状况、基础完工时间、干燥程度、平整度、强度、有可能交叉施工的项目等情况。

二、制定施工方案

根据勘察结果，制定详细的施工方案，召集地板漆自流坪环氧地坪地坪漆地坪相关技术人员研究方案的合理性、可进行性并形成终施工方案。

三、确定项目负责人和项目管理规程

选派工程项目负责人，首先必须熟悉详细施工步骤，按施工要求，组织施工队伍和落实施工设备，做好施工前的一切准备工作。由项目负责人组建的项目管理班子实施项目的

管理，并做好沟通、协调、提交报表等工作。

四、确定技术负责人

每个项目专门指派技术负责人，负责对项目施工过程中出现的质量问题、技术问题进行现场分析及及时解决。

五、竣工验收的后售后服务

1.建立施工档案，详细登陆客户工程工艺及技术资料，确保准确服务。

2.终身的售后服务承诺。凡承接的地板工程均免费保修一年，保修期间若工程出现质量问题，负责免费维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）；超出保修期间的修复工作，收取低廉的成本费用。

1. 基面解决：A. 选用能路面研磨设备能合理均值地触碰被解决基面，粗金刚砂格子砂轮能匀称的将被解决基面的松散层消除，并与此同时起喷毛功效，产生不光滑接触面积，扩大粘合面，使环氧环氧树脂底涂剂与混凝土基面的粘合更坚固。B. 清理、查验底材:对基面清理或除尘整洁后，查验底材有没有缝隙、空壳子，若有，则须深层次激光切割清除后用环氧环氧树脂水泥砂浆弥补，清除时不能野蛮敲击，以防敲松旁边的底层。2. 环氧封闭底漆：目地:封闭排气口、提高融合。A. 环氧封闭底上漆一遍：将已配制好的环氧环氧树脂底漆，环氧防静电自流平多少钱，用镘刀刷涂的方式匀称刮涂原基本素地以上。环氧封闭底漆功效取决于封闭地表的孔隙度，提高路面与其说之后的粘结性。B. 底涂剂总薄厚为0.1-0

.2mm³ . 环氧环氧树脂水泥砂浆：目地：提高硬度，抗磨性、减少缩水率A . 水泥砂浆层工程施工：将按比率配制好的中涂环氧树脂漆与80-100目地石英沙用搅拌装置搅拌均匀，用手工制作刮糙方法开展工程施工。环氧水泥砂浆层功效于提升环氧地坪总体强度，环氧防静电自流平公司，提升使用年限，增加抗磨性。B . 待环氧水泥砂浆层干燥后用抛光机打磨抛光水泥砂浆层，使其表层整平，后将尘土清理整洁。C . 中涂总薄厚0.25-0.35

环氧防静电自流平公司-淮南环氧防静电自流平-振龙地坪为您服务由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司位于杭州市下城区环城北路92号三楼3267室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前振龙地坪在工程施工中享有良好的声誉。振龙地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。振龙地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。