

繁昌海波材料 grc线条构件 江苏grc线条

产品名称	繁昌海波材料 grc线条构件 江苏grc线条
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：繁昌县海波装饰材料厂

grc欧式构件可塑性强，并且韧性好，可以满足客户的合理需求。

grc欧式构件可以长期保存，以及方便运输，减少运输过程中的所产生的摩擦。因为它的材料构造为水泥

，
所以对于后期的修补工作也是易于修补的，减少了相关的繁琐的程序。

grc欧式构件材质轻，grc线条构件，损耗低，并且在前期的制作之前可以根据客户的需求选择自己想要的模型，从而达到客户预期想要的效果。grc欧式构件是评价水泥的重要标准，是划分水泥标号的重要的条件，也是生产各种工艺品的重要依据，之所以grc欧式构件这样受欢迎，也是因为它的存在在建筑行业是起着至关重要的作用。

欧式水泥构件转角、边口处应设置不低于4的通长连续刻痕钢丝加强；几何尺寸大于400 mm的GRC构件应配置钢筋网，其钢筋直径不小于6、间距不大于400 mm；GRC构件几何尺寸不宜超过1000mm，当超过1000 mm时，钢筋的直径和间距由结构设计确定。欧式水泥构件小壁厚不宜小于8 mm；顶面的宽度大于300 mm时，小壁厚不宜小于30 mm。

GRC构件的预留连接件一般采用预留钢筋或预留锚板两种方式：当GRC构件较小时(大尺寸小于600 mm，且自重小于25kg)，可直接将构件配筋外露，外露长度应大于10d且满足焊接要求；当GRC构件较大时(

大几何尺寸大于等于600

mm，或自重大于等于25kg)，应预留锚板，外墙grc线条，锚板应采用强度不低于Q235级钢。

grc构件构件接缝大的构件间的缝隙安装后采用发泡胶填缝，外装饰时用外墙腻子修补找平。

安装要求：

- 1、构件安装要求横向平整、竖向垂直、整体上线、花饰组对完整、曲线圆滑流畅，构件表面无污染、缺损。
- 2、构件安装节点对位准确，防止因埋件错位导致构件强扭就位，产生安装应力而日久变形。
- 3、构件连接点必须连接到位，江苏grc线条，不得遗漏。螺栓连接必须带紧拧靠。
- 4、构件接头顺畅，接缝小于10 mm。
- 5、竖向构件应避免将上部构件层层叠压在底部构件上，grc线条公司，而应将每一截构件单独悬挂安装在墙体上。
- 6、构件安装完毕，应自上而下将表面的灰尘和污渍清理干净，勾缝饱满、打磨平整。

繁昌海波材料(图)-grc线条构件-江苏grc线条由繁昌县海波装饰材料厂提供。“建材加工,彩铝门窗批发”选择繁昌县海波装饰材料厂，公司位于：安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组，多年来，繁昌海波材料坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。繁昌海波材料期待成为您的长期合作伙伴！