

附近桥架厂家 深圳桥架 合肥景盛多年安装经验

产品名称	附近桥架厂家 深圳桥架 合肥景盛多年安装经验
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

产品详情

桥架钢槽安装：a.线槽的连接应连续无间断，每节线槽的固不应少于两个。在转角、分支处和端部均应有固，并应紧贴墙面固定。b.钢槽直线段连接应采用连接板，用半圆头螺丝由内向外穿出加上平垫、弹垫螺帽紧固。连接处间隙应严密平齐。后清除钢槽内杂物，盖上盖板。槽盖应齐全、平整、无翘角。c.固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件，紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。d.钢槽进行转角、分支连接时应采用弯通、二通、三通、四通等进行变通连接，深圳桥架，钢槽末端应加装封堵板。线槽的出线口应位置正确、光滑、无1毛刺。线槽敷设应平直整齐，水平或垂直允许偏差为其长度的百分之2，附近桥架厂家，且全长允许偏差为20mm。f.线槽两端必须做好跨接地线，并留有伸缩余量，地线使用铜编织线；但金属线槽不能作为设备的接地导体线槽必须单端接地。

选择桥架需要关注防腐性能：选择的时候要重点关注一下所具有的防腐性能如何，很多的时候在使用桥架的环境当中都是具有腐蚀性的，因此一定要注意选择采用耐腐蚀性材料制作而成的桥架，或者是在制作完成之后进行过防腐性处理的。只有这样才能够更好的适应各种腐蚀性环境，室外防水桥架，极大的提升产品的使用寿命，也让其在工作当中所具有的作用得到更大的发挥，起到更大的作用。

不锈钢电缆桥架安装注意事项：钢制电缆桥架严禁作为人行通道、梯子或站人平台.其支

吊架不得作为吊挂重物的支架使用，桥架价格，在钢制电缆桥架中敷设电缆时，严禁利用钢制电缆桥架的支吊架做固定起吊装置，做拖动装置及滑轮和支架。当钢制电缆桥架表面有绝缘涂层时，应将接地点或需要电气连接处的绝缘涂层清除干净。钢制电缆桥架在振动场所及电气接地部位的连接螺栓应加装弹簧垫圈。

附近桥架厂家-深圳桥架-合肥景盛多年安装经验由合肥景盛电器设备有限公司提供。“抗震支架,管廊支架,桥架”选择合肥景盛电器设备有限公司，公司位于：合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢，多年来，合肥景盛坚持为客户提供好的服务，联系人：袁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥景盛期待成为您的长期合作伙伴！