

北京风口 百叶风口 合肥一鸣

产品名称	北京风口 百叶风口 合肥一鸣
公司名称	合肥一鸣消防科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口
联系电话	15256960119 15256960119

产品详情

单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用，同时可根据实际情况配上人字闸（多叶对开调节阀），用以控制风量或安装铝合金过滤器，进行配套使用。叶片可分为横放和竖放两种，可灵活的左右或者上下转动，以控制气流方向。百叶风口是通风体系、空调体系中的一种配件，也是十分重要的一部分。所以在通风体系或许常见的中央空调中装置这种百叶风口时都有许多的注意事项。在装置前的查看工作也是有必要要做好的。由于外墙百叶风口直接接触室外环境，经常经受到雨雪侵蚀，在安装时应考虑对这些不利因素的防范，风管板材要选用耐锈蚀的镀锌钢板或用非金属材料制成。

双层百叶风口即便在瓢泼大雨之时，不只能有效地阻挠雨水打进室内，而且在整个双层百叶风口的顶风面不会构成水帘，然后保证了正常的标准通风要求。工程上如需要长度更长的风口时，可将两节或多节风口拼起来使用，接缝处要有插接板。固定百叶直片条缝风口，防雨百叶风口，既可用作回风口。送风口：可以根据送风温度及送风口开尚的角度觉得室内的气流组织，北京风口，而回风口一般对室内气流组织影响不大。

无论是单层百叶风口，仍是双层百叶风口或许是自垂百叶风口，都需求做好装置前的准备工作，百叶风口，这样才能使设备使用更定心，更安心。百叶型的中央空调风口安装要点在于活动百叶风口的安装方式，可以根据不同用户的实际需求以及相关室内装修特色和格局来进行选择。通常安装这类型的风口，都是安装在天花板上，也可以安装在侧壁上。外

形露出天花板外，还可以配置安装在静压箱上。在暖通知识里，防雨百叶出风口的结构，材质是用铝合金材质打造而成，具有防止雨水进入内部功能一般用作新风口也可以可作为排风口及回风口

他的结构是采用动力学喷口结构设计，利用出风的旋转将空气送出耐高温不易变形。

北京风口-百叶风口-合肥一鸣(推荐商家)由合肥一鸣消防科技有限责任公司提供。合肥一鸣消防科技有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥一鸣带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！