

钢制渠道闸门发货

产品名称	钢制渠道闸门发货
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

钢制渠道闸门使用与保养

- 1、闸门在启闭时应注意闸板的上、下极限位置，以免损坏闸门或启闭机。
- 2、闸门在启闭机过程中如有异常情况应立即停止使用并及时检查处理。
- 3、闸门在使用中应进行防锈处理，钢制渠道闸门，并定期在止水面上抹黄油，以保证启闭时闸板与闸框的止水结合面光滑。
- 4、闸门关闭时在距底面100mm处，将闸门暂停1分钟，利用门底激流冲底槽内的杂物后再将闸门关闭。

铸铁镶铜方闸门

方闸门产品概述：

1.铸铁镶铜方闸门由门框、闸板、导轨、密封条、传动螺杆、吊块螺母/吊耳和可调整密封机构等部件组成，其中门框和闸板均由灰口铸铁或球墨铸铁制成，导轨左右对称布置且用不锈钢螺栓定位销与门框二侧端部连接（对中小口径的闸门，其导轨可与门框浇注成一体），导轨长度一般为闸门全开启高度的1/2~1/3，因而整体结构强度高、刚性高、耐磨、耐腐蚀性好、承压能力大。

- 2.通过楔块装置的楔紧达到密封，密封材料为铜合金或橡胶，并经精密加工后配研，故密封性好。
- 3.采用预埋钢板或预埋螺栓式安装，安装、调试、使用、维护方便，使用寿命长。
- 4.品种规格齐全，适应性广。
- 5.与启闭机配套使用，闸门为工作部分，启闭机为闸门开启与关闭的执行部分，启闭机由人力、电机或气动、液压机构带动传动装置的齿轮、蜗轮蜗杆等运转，驱动传动螺母或螺杆转动使闸轴作垂直升降运动，从而开启或关闭闸门，达到水、关水或调节水位的目的。

铸铁镶铜方闸门主要性能指标：

- a) 闸门密封面配合间隙 0.1mm，密封座厚度大于10mm。
- b) 密封面每米长度渗水量：正向 0.7L/min · m 反向 1.25L/min · m
- c) 公称压力 0.1Mpa；密封试验压力0.1Mpa。
- d) 工作环境：温度-20 ~ 120 湿度：95% 工作介质：水与污水PH值：5 ~ 10
- e) 安装位置：正常状态下正向迎水、处于铅垂状态。
- f) 工作水头：单向受压：正向：10m 反向：5m 双向受压：均为10m
- g) 启闭速度：不小于0.2m/min，不大于1.5m/min。
- h) 闸框距边壁距离 300mm，距池底距离 150mm ~ 250mm。

闸门分类方法有几种？

- 1、按闸门的工作性质可分为工作闸门、事故闸门和检修闸门。工作闸门(也称主要闸门)是水工建筑物正常运行时能够在动水中启闭的闸门。检修闸门是供建筑物或工作闸门检修时短期挡水，在静水中启闭的闸门。事故闸门是在建筑物或有关设备出现事故，能在动水中关闭而在静水中开启的闸门，也称事故检修闸门。水电站进水口的快速（关闭）闸门是限定关闭时间(如两分钟)的事故闸门。
- 2、按闸门关闭时门叶所承受挡水位的状况分为露顶式闸门和潜孔式闸门。
- 3、按闸门门叶外观形状分为平面闸门、弧形闸门、人字闸门、拱形闸门、球形闸门和圆筒闸门等。
- 4、按制造闸门门叶的材料分为钢闸门、铸造(钢、铁)闸门、木闸门、钢筋混凝土闸门和组合材料闸门。
- 5、按闸门门叶启闭时运动方式分为垂直升降闸门、转动闸门、横拉闸门、滚动闸门和升卧式闸门。
- 6、按闸门门叶控制方式分为机械操作闸门（手动或电动）和水力自动闸门等

钢制渠道闸门发货由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司在闸阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，重庆大才阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。同时本公司还是从事锥形阀，通风蝶阀，大口径阀门的厂家，欢迎来电咨询。